EMOS www.emos.eu

symbol kod produktu | opakowanie typ

rodzaj termostatu: bezprzewodowy ▪ rodzaj sterowania: programowany elektroniczny termostat pokojowy, możliwość sterowania przez telefon komórkowy (iOS, Android) ▪ podświetlany wyświetlacz ▪ rodzaj regulacji: system grzewczy i chłodzący ▪ ilość programów: temperatura ustawiana przez użytkownika (6× na dzień) ▪ rodzaj ustawienia temperatury: 6 zmian temperatury dziennie ▪ pomiar temperatury: 0 °C do 40 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ ustawienie temperatury: 5 °C do 35 °C, co 0,5 °C ▪ tryb przeciwzamrożeniowy ▪ funkcja ON/OFF ▪ tryb wakacyjny ▪ włączanie: 230 V AC albo beznapięciowy ▪ włączane obciążenie: 16 A oporowo, 4 A indukcyjnie ▪ zasilanie nadajnika: 5 V zasilacz USB (w zestawie) ▪ zasilanie odbiornika: 230 V AC ▪ wymiary odbiornika: 37 × 86 × 86 mm ▪ wymiary nadajnika: 40 × 138 × 96 mm





8 592920 117774

P56211 | 1/-/-/9

21 01 900 001 | P56211

---

rodzaj termostatu: przewodowy, do ogrzewania podłogowego ▪ rodzaj sterowania: programowany elektroniczny termostat pokojowy, możliwość sterowania przez telefon komórkowy (iOS, Android) ▪ podświetlany wyświetlacz ▪ rodzaj regulacji: system ogrzewania ▪ ilość programów: temperatura ustawiana przez użytkownika (6× na dzień) ▪ rodzaj ustawienia temperatury: 6 zmian temperatury dziennie ▪ pomiar temperatury: 0 °C do 95 °C, rozdzielczość 0,5 °C ▪ ustawienie temperatury: 1 °C do 70 °C, co 0,5 °C ▪ tryb przeciwzamrożeniowy ▪ funkcja ON/OFF ▪ tryb wakacyjny ▪ włączanie: napięciowy 230 V AC, 50 Hz ▪ włączane obciążenie: 16 A oporowo ▪ zasilanie: 230 V AC ▪ wymiary: 86 × 86 × 43 mm ▪ w zestawie: termostat, czujnik podłogowy, Ø 8 mm





8 592920 117590

P56201UF | 1/-/-/36

21 01 900 002 | P56201UF

---

typ głowicy termostatycznej: SMART, programowana ▪ ilość programów: 1 program użytkownika lub temperatura ustawiana przez użytkownika (6× na dzień) ▪ rodzaj ustawienia temperatury: 6 zmian temperatury dziennie ▪ pomiar temperatury: 0 °C do 70 °C, rozdzielczość 0,5 °C ▪ ustawienie temperatury: 1 °C do 70 °C, rozdzielczość 0,5 °C ▪ tryb przeciwzamrożeniowy ▪ tryb wakacyjny ▪ funkcja otwartego okna ▪ zabezpieczenie dziecięce ▪ matryca: M30 × 1,5 mm ▪ dołączone przejściówki: Danfoss RA, RAV, RAVL ▪ zasilanie: 2× 1,5 V AA (w zestawie) ▪ wymiary: 55 × 94 × 55 mm ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko





8 592920 117613

P5630S | 1/-/-/24

21 01 900 003 | P5630S