Termostaty GoSmart

- Zmniejszenie kosztów ogrzewania/chłodzenia budynków
- Indywidualne ustawienia temperatury dla różnych pomieszczeń
- Ustawianie temperatury dla konkretnego dnia i godziny
- Kontrola ustawień z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji
- Sterowanie ogrzewaniem/klimatyzacją na podstawie GPS
- Połączenie za pomocą protokołów WIFI lub Zigbee
- Kompatybilność z produktami EMOS GoSmart i urządzeniami TUYA
- Sterowanie głosowe za pomocą Google Assistant i Amazon Alexa

Powered by tuya

Works with Alexa, Google Assistant

App Store Google Play

---

rodzaj termostatu: przewodowy ▪ rodzaj sterowania: programowany elektroniczny termostat pokojowy, możliwość sterowania przez telefon komórkowy (iOS, Android) ▪ podświetlany wyświetlacz ▪ rodzaj regulacji: system grzewczy i chłodzący ▪ ilość programów: temperatura ustawiana przez użytkownika (6× na dzień) ▪ rodzaj ustawienia temperatury: 6 zmian temperatury dziennie ▪ pomiar temperatury: 0 °C do 40 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ ustawienie temperatury: 5 °C do 35 °C, co 0,5 °C ▪ tryb przeciwzamrożeniowy ▪ funkcja ON/OFF ▪ tryb wakacyjny ▪ włączanie: napięciowy 230 V AC, 50 Hz ▪ włączane obciążenie: 6 A oporowo, 2 A indukcyjnie ▪ zasilanie: 230 V AC ▪ wymiary: 138 × 88 × 33 mm





WiFi · Regulation based on GPS · Temperature calibration · Touch button control · Energy saving · Backlit display · 5–35 °C · Heating /Cooling · 230 V~ 50 Hz

8 592920 117767

P56201 1/-/-/12

21 01 900 000 P56201

---

rodzaj termostatu: bezprzewodowy ▪ rodzaj sterowania: programowany elektroniczny termostat pokojowy, możliwość sterowania przez telefon komórkowy (iOS, Android) ▪ podświetlany wyświetlacz ▪ rodzaj regulacji: system grzewczy i chłodzący ▪ ilość programów: temperatura ustawiana przez użytkownika (6× na dzień) ▪ rodzaj ustawienia temperatury: 6 zmian temperatury dziennie ▪ pomiar temperatury: 0 °C do 40 °C, rozdzielczość 0,1 °C ▪ ustawienie temperatury: 5 °C do 35 °C, co 0,5 °C ▪ tryb przeciwzamrożeniowy ▪ funkcja ON/OFF ▪ tryb wakacyjny ▪ włączanie: 230 V AC albo beznapięciowy ▪ włączane obciążenie: 16 A oporowo, 4 A indukcyjnie ▪ zasilanie nadajnika: 5 V zasilacz USB (w zestawie) ▪ zasilanie odbiornika: 230 V AC ▪ wymiary odbiornika: 37 × 86 × 86 mm ▪ wymiary nadajnika: 40 × 138 × 96 mm





WiFi · Regulation based on GPS · Temperature calibration · Touch button control · Energy saving · Backlit display · 5–35 °C · Heating /Cooling · 868 MHz · 16 A/4 A

8 592920 117774

P56211 1/-/-/9

21 01 900 001 P56211

---

rodzaj termostatu: przewodowy, do ogrzewania podłogowego ▪ rodzaj sterowania: programowany elektroniczny termostat pokojowy, możliwość sterowania przez telefon komórkowy (iOS, Android) ▪ podświetlany wyświetlacz ▪ rodzaj regulacji: system ogrzewania ▪ ilość programów: temperatura ustawiana przez użytkownika (6× na dzień) ▪ rodzaj ustawienia temperatury: 6 zmian temperatury dziennie ▪ pomiar temperatury: 0 °C do 95 °C, rozdzielczość 0,5 °C ▪ ustawienie temperatury: 1 °C do 70 °C, co 0,5 °C ▪ tryb przeciwzamrożeniowy ▪ funkcja ON/OFF ▪ tryb wakacyjny ▪ włączanie: napięciowy 230 V AC, 50 Hz ▪ włączane obciążenie: 16 A oporowo ▪ zasilanie: 230 V AC ▪ wymiary: 86 × 86 × 43 mm ▪ w zestawie: termostat, czujnik podłogowy, Ø 8 mm





WiFi · Regulation based on GPS · Room & floor sensor · Temperature calibration · Touch button control · Energy saving · Human detection · 0–95 °C · Heating · 230 V~ 50 Hz

8 592920 117590

P56201UF 1/-/-/36

21 01 900 002 P56201UF

---

typ głowicy termostatycznej: SMART, programowana ▪ ilość programów: 1 program użytkownika lub temperatura ustawiana przez użytkownika (6× na dzień) ▪ rodzaj ustawienia temperatury: 6 zmian temperatury dziennie ▪ pomiar temperatury: 0 °C do 70 °C, rozdzielczość 0,5 °C ▪ ustawienie temperatury: 1 °C do 70 °C, rozdzielczość 0,5 °C ▪ tryb przeciwzamrożeniowy ▪ tryb wakacyjny ▪ funkcja otwartego okna ▪ zabezpieczenie dziecięce ▪ matryca: M30 × 1,5 mm ▪ dołączone przejściówki: Danfoss RA, RAV, RAVL ▪ zasilanie: 2× 1,5 V AA (w zestawie) ▪ wymiary: 55 × 94 × 55 mm ▪ opakowanie: 1 szt., pudełko





ZigBee · Regulation based on GPS · Child lock · Open window function · Silent operation · Energy saving · Human detection · 1–70 °C · 2× AA

8 592920 117613

P5630S 1/-/-/24

21 01 900 003 P5630S