Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Altira - 2 SO - 2P+E with shutters - pin earth - lamp - red

ALB45225

Parametry podstawowe

Gama produktów	Altira
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo zasilające
Zgodność gamy	OptiLine 45 ramka mocująca OptiLine 70 z adapterem osprzętu Alitra ramka mocująca
Prezentacja urządzenia	Mechanizm
Liczba gniazd zasilających	2 2P + E, francuski system uziemienia gniazda zasilającego
Opis standardu gniazda zasilającego	Bolec uziemiający
Dodatkowe informacje dot. gniazda	Z przesłonami torów prądowych
Odcień kolory	Płyta pokrywy: Czerwony (RAL 3000)

Parametry uzupełniające

Przeznaczenie urządzenia	Ramki montażowe OptiLine 70 z adapterem osprzętu Alitra OptiLine 45
Położenie styków uziemiających	Pochylenie 45°
Prąd znamionowy	16 A w 250 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Liczba modułów	4 moduły
Sposób mocowania	Zatrzaskowo
Lampka podświetlenia	Lampka LED
Przyłącza - zaciski	Zaciski bezśrubowe
Przekrój przewodów przyłączeniowych	4 x 1.5...4 x 2.5 mm² dla sztywny kabel (kable) 4 x 1.5...4 x 2.5 mm² dla drut - linka kabel (kable)
Materiał	PC: osłona mechanizmu
Obróbka powierzchni	Antybakteryjny
Wykończenie powierzchni	Satynowe
Normy	EN 62262 NF C 61-314 EN 60529 IEC 60884-1
Wysokość	45 mm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Szerokość	90 mm
Głębokość	39 mm
Masa produktu	0,089 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	5…50 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-15…60 °C
Stopień ochrony IK	IK02
Stopień ochrony IP	IP20
Charakterystyka środowiskowa	Alkohol Benzyna Woda utleniona Płyn do czyszczenia okien Mydło w płynie Aceton Olej napędowy Odporność na promieniowanie UV Wybielacz

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,5 cm
Szerokość opakowania 1	3,8 cm
Długość opakowania 1	9 cm
Waga opakowania 1	89 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months

Zalecane zamienniki