Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Altira, stacyjka, przycisk 1-kierunkowy, 3 pozycje, 10 A, biały

ALB45031

Parametry podstawowe

Gama produktów	Altira
Gama produktów	Altira
Typ produktu lub komponentu	Łącznik z kluczem
Prezentacja urządzenia	Mechanizm
Dodatkowe informacje dotyczące łącznika	Typ klucza: RONIS No 601
Kolor zaślepki	Biały (RAL 9010)

Parametry uzupełniające

Montaż elementu osprzętu elektroinstalacyjnego	Montaż natynkowy Montaż podtynkowy
Sposób montaż urządzenia	Natynkowy Podtynkowy
Przeznaczenie urządzenia	System instalacyjny Optiline 45 Ramka montażowa
Funkcja łącznika	Pojedynczy przycisk 3-położeniowy przycisk
Prąd znamionowy	10 A
Sterowanie przez	Przycisk
Liczba modułów	2 moduły
Sposób mocowania	Zatrzaskowo
Przyłącza - zaciski	zaciski śrubowe
Przekrój przewodów przyłączeniowych	1 x 1.5...1 x 2.5 mm² dla sztywny kabel (kable) 1 x 1.5...1 x 2.5 mm² dla drut - linka kabel (kable)
Materiał	PC: osłona mechanizmu
Obróbka powierzchni	Bez malowania
Wykończenie powierzchni	Satynowe
Głębokość zagnieżdżenia	21 mm
Wysokość	45 mm
Szerokość	45 mm
Głębokość	51 mm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Masa produktu	0,101 kg
Segment rynku	Budynki mieszkalne Małe obiekty handlowe

Środowisko pracy

Normy	EN 62262 EN 60529
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5…50 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-15…60 °C
Stopień ochrony IK	IK04
Stopień ochrony IP	IP21D
Charakterystyka środowiskowa	Płyn do czyszczenia okien Aceton Olej napędowy Odporność na promieniowanie UV Wybielacz Woda utleniona Benzyna Mydło w płynie Alkohol

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,5 cm
Szerokość opakowania 1	9,5 cm
Długość opakowania 1	10 cm
Waga opakowania 1	97 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months

Zalecane zamienniki