Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Altira - przycisk awaryjny - pojedynczy z odblokowaniem przez 1/4 obrotu -10 A

ALB45033

Parametry podstawowe

Gama produktów	Altira
Gama produktów	Altira
Typ produktu lub komponentu	Przycisk awaryjny
Prezentacja urządzenia	Mechanizm
Zastosowanie łącznika	Awaryjny
Dodatkowe informacje dotyczące łącznika	Odlokowanie po 1/4 obrotu

Parametry uzupełniające

Montaż elementu osprzętu elektroinstalacyjnego	Montaż natynkowy Montaż podtynkowy
Sposób montaż urządzenia	Natynkowy Podtynkowy
Przeznaczenie urządzenia	System instalacyjny Optiline 45
Funkcja łącznika	Pojedynczy
Prąd znamionowy	10 A w 250 V prąd przemienny (AC) 50 Hz
Sterowanie przez	Przycisk
Liczba modułów	2 moduły
Sposób mocowania	Zatrzaskowo
Przyłącza - zaciski	3 zaciski bezśrubowe
Przekrój przewodów przyłączeniowych	2 x 1.5...2 x 2.5 mm² dla stały kabel (kable) 2 x 1.5...2 x 2.5 mm² dla linka kabel (kable)
Materiał	PBT (tetraftalan butylenu)
Wykończenie powierzchni	Satynowe
Głębokość zagnieżdżenia	21,7 mm
Wysokość	45 mm
Szerokość	45 mm
Głębokość	33,8 mm
Masa produktu	0,071 kg

Środowisko pracy

Normy	EN 62262

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

	EN 60529
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	5…50 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-15…60 °C
Stopień ochrony IK	IK08
Stopień ochrony IP	IP44
Charakterystyka środowiskowa	Odporność na promieniowanie UV Alkohol Mydło w płynie Aceton Płyn do czyszczenia okien Benzyna Woda utleniona Wybielacz Olej napędowy

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	9,0 cm
Szerokość opakowania 1	10,0 cm
Długość opakowania 1	10,5 cm
Waga opakowania 1	116,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	24
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	3,199 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Nie dotyczy, poza zakresem prawnym dyrektywy UE RoHS

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Zalecane zamienniki