Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Altira ZAMIENNIK ---> ALB44026

ALB45026

Parametry podstawowe

Gama produktów	Altira
Gama produktów	Altira
Typ produktu lub komponentu	Łącznik
Prezentacja urządzenia	Mechanizm
Kolor zaślepki	Biały (RAL 9010)

Parametry uzupełniające

Montaż elementu osprzętu elektroinstalacyjnego	Montaż natynkowy Montaż podtynkowy
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy Natynkowy
Przeznaczenie urządzenia	Ramka montażowa System instalacyjny Optiline 45
Funkcja łącznika	Podwójny schodowy łącznik
Prąd znamionowy	20 A w 250 V prąd przemienny (AC)
Sterowanie przez	Klawisz
Liczba modułów	2 moduły
Sposób mocowania	Zatrzaskowo
Przyłącza - zaciski	6 zaciski śrubowe
Przekrój przewodów przyłączeniowych	2 x 1.5...2 x 2.5 mm² dla sztywny kabel (kable) 2 x 1.5...2 x 2.5 mm² dla drut - linka kabel (kable)
Materiał	PC: osłona mechanizmu
Obróbka powierzchni	Bez malowania
Wykończenie powierzchni	Satynowe
Głębokość zagnieżdżenia	21,7 mm
Wysokość	45 mm
Szerokość	45 mm
Głębokość	28 mm
Masa produktu	0,041 kg
Segment rynku	Budynki mieszkalne Małe obiekty handlowe

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Środowisko pracy

Normy	IEC EN 60669-1
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5…50 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-15…60 °C
Stopień ochrony IK	IK04
Stopień ochrony IP	IP21D
Charakterystyka środowiskowa	Aceton Benzyna Wybielacz Mydło w płynie Płyn do czyszczenia okien Alkohol Woda utleniona Odporność na promieniowanie UV Olej napędowy

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,5 cm
Szerokość opakowania 1	8,5 cm
Długość opakowania 1	17 cm
Waga opakowania 1	44 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months

Zalecane zamienniki