

SRA02005

Przekładnik prądowy do sys. szyn zbior. 200/5 2,5VA kl.1 nieleg. wielk. BG113

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Rodzaj produktu	transformator prądowy
Montaż	Na szynie TS lub na płycie montażowej

Funkcje

Klasa dokładności	1

Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość	50/60

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji Ui	3 kV

Prąd

Maksymalny prąd pierwotny	200 A
Maksymalny prąd wtórny	5 A
Prąd strony pierwotnej	200 A

Wymiary

Głębokość produktu	30 mm
Wysokość produktu	70 mm
Szerokość produktu	49.5 mm
Szerokość otwarcia	29.5 mm
Wysokość otwarcia	20 mm
Rozmiar szyny	30x10 mm / 25x15 mm / 20x20 mm

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	2.2 W

Podłączenie

Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	1,5 / 6mm²
Przekrój przewodu sztywnego (drut) w zacisku	1,5 / 6mm²
Rodzaj przyłącza	Połączenie śrubowe

Akcesoria

Z szyną Cu	Nie

Wyposażenie

Liczba wejść	1

Z zabezpieczeniem przez dotykiem	Tak

Zastosowanie

Przekładnia	200A ; 5A

Norma

Produkt certyfikowany	nie
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP10

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-40…40 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-40…40 °C