

SPB315

SPD T2 3P sieć TN-C In=20kA Imax=40kA Up≤1,35kV styk

Specyfikacja techniczna

Konfiguracja

Liczba modułów	3

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	230 / 400 V
Częstotliwość	50/60
iedecharge	20 kA

Napięcie

Maksymalne napięcie trwałej pracy Uc	275 V
Napięciowy poziom ochrony Up	1.35 kV
tensionvoltageupln	1.35 kV

Prąd

Bezpiecznik	125 A
iedechargemax	40 kA

Wymiary

Głębokość produktu	58.2 mm
Wysokość produktu	89.8 mm
Szerokość produktu	53 mm

Parametry elektryczne

shortcircuitcurrentratingisccr	25 kA
Przekrój przyłącza wejścia SSK, przy elastycznym przewodzie	0.14 / 1.5 mm²
signalcontactcurrentarryingcapacityacdc	3 / 1 A
signalcontactvoltageratingacdc	250 / 30 V

Konfiguracja sieci

Rodzaj sieci	TN-C

Instalacja / Montaż

Moment dokręcający	3

Podłączenie

Pojemność zacisku wejściowego/wyjściowego dla przewodu sztywnego (drut)	35 mm²
Pojemność zacisku wejściowego/wyjściowego dla przewodu elastycznego (linka)	25 mm²

Norma	
Dopuszczenia / atesty	KEMA, VDE
Badania zgodnie z PN-EN 61643-11	T2
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy

Warunki użytkowania	
Temperatura robocza	-40...80 °C