

GE20109016



tehalit.WA Gniazdo kanałowe 2-krotne 2P+Z WAGO C-profil biały

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja	
System połączeń	Wago Winsta
Montaż	kanał naścienny

Funkcje	
Zintegrowana ochrona przed doziemieniem	Nie
Połączenie zaciskowe	Tak
Z oświetleniem orientacyjnym	Nie
Zabezpieczenie przed przepięciem	Nie

Konfiguracja	
Obróbka antybakteryjna	Nie

Kompatybilność	
iftttsupportavailable	Nie

Połączenia	
Z gniazdem ładowania USB	Nie

Charakterystyka elektryczna	
Napięcie znamionowe	230 V
Typ napięcia zasilającego	AC
Częstotliwość	50

Prąd	
Prąd znamionowy In	16 A

Wymiary	
Głębokość produktu	61 mm
Wysokość produktu	50 mm
Długość	120 mm
Szerokość produktu	120 mm
Linia produktowa	Ecoline
Długość izolacji	12 mm

Pojemność	
Liczba lokalizacji modułu	2

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni	
Zamykany	Nie

Materiał

Kolor	RAL 9016
Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9016
Materiał	materiały różne
Grupa materiałowa	materiały różne
Powierzchnia	mat
Powierzchnia	naturalne
przezroczysty	Nie
ismetalliccolour	Nie

Instalacja / Montaż

Sposób montażu	profil C

Podłączenie

Przekrój przewodu sztywnego (drut) w zacisku	1,5 / 2,5mm²
Liczba dostępnych faz	1

Akcesoria

Z minibezpiecznikiem	Nie

Wyposażenie

Liczba elementów	2
Przełącznik On/Off	Nie

Norma

Dyrektywa europejska RoHs	zgodny

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK07
Stopień ochrony	IP20
Bezhalogenowy	Tak
Ochrona	rozszerzona ochrona styków

Warunki użytkowania

Izolowany	Tak
Do utrudnionych warunków (według VDE)	Nie