Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Modicon ABE7, okablowanie do modułów Twido, 2 x HE10, 3 m

ABFM32H300

Parametry podstawowe

Gama produktów	Modicon Quantum
Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Złącze okablowane
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Konektor
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Modicon Quantum PLC
Liczba kanałów	32

Parametry uzupełniające

Długość kabla	3 m
Typ sygnału	We/wy przekaźnika
Połączenie elektryczne	2 złącza
Typ złącza (konektora)	HE10
Ilość podłączanych urządzeń	20 żył
Sekcja przewodu	0,324 mm²
Rozmiar AWG	AWG 22
Podział kanału	2 x 16
Masa produktu	1,15 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,700 cm
Szerokość opakowania 1	29,600 cm
Długość opakowania 1	21,500 cm
Waga opakowania 1	1,285 kg
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	8

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	40,000 cm
Długość opakowania 2	60,000 cm
Waga opakowania 2	10,748 kg
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	32
Wysokość opakowania 3	75,000 cm
Szerokość opakowania 3	60,000 cm
Długość opakowania 3	80,000 cm
Waga opakowania 3	54,628 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Zalecane zamienniki