# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Sedna Design & Elements, regulator temperatury do ogrzewania podłogowego, czarny antracyt

SDD114507

## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| **Nazwa gamy** | Sedna Design & Elements |
| **Gama produktów** | Sedna |
| **Funkcja** | Termostat podłgi |
| **Zastosowanie urządzenia** | Regulacja temperatury |
| **Delivery form** | Mechanizm ze stałą ramą i płytą centralną |
| **Cover plate color** | Anthracite |
| **Rodzaj technologii** | Elektromechaniczny |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| **Odcień kolory** | Antracytowy (RAL 7021) |
| **Prąd znamionowy** | 16 A w 230 V prąd przemienny (AC) 50 Hz |
| **Zakres mocy** | 3600 W |
| **Typ sterowania** | Regulator elektroniczny |
| **Dokładność pomiarowa** | 1 °C |
| **Terminal capacity** | 1 kabel (kable) 2,5 mm² |
| **Wire structure** | Sztywny<br>Elastyczny |
| **Długość izolacji zdejmowanej z kabla** | 8 mm |
| **Kind of terminals** | Zaciski bezgwintowe |
| **Zakres nastaw temperatury** | 5…50 °C |
| **Material of visible parts** | Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV |
| **Wykończenie powierzchni** | Matowy |
| **Installation** | Podtynkowy |
| **Sposób mocowania** | Śruby |
| **Wysokość** | 71 mm |
| **Szerokość** | 71 mm |
| **Głębokość** | 47 mm |
| **Depth of visual part** | 17,7 mm |
| **Masa produktu** | 0,21704 kg |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| **Stopień ochrony IP** | IP20 |
| **Conformity mark** | CE |
| **Normy** | EN 60730-2-9 |

## Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| **Jednostka miary opakowania 1** | PCE |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 1** | 1 |
| **Wysokość opakowania 1** | 8,0 cm |
| **Szerokość opakowania 1** | 9,5 cm |
| **Długość opakowania 1** | 9,5 cm |
| **Waga opakowania 1** | 224,0 g |
| **Jednostka miary opakowania 2** | S02 |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 2** | 12 |
| **Wysokość opakowania 2** | 15,0 cm |
| **Szerokość opakowania 2** | 30,0 cm |
| **Długość opakowania 2** | 40,0 cm |
| **Waga opakowania 2** | 2,949 kg |
| **Jednostka miary opakowania 3** | P12 |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 3** | 384 |
| **Wysokość opakowania 3** | 75,0 cm |
| **Szerokość opakowania 3** | 80,0 cm |
| **Długość opakowania 3** | 120,0 cm |
| **Waga opakowania 3** | 106,368 kg |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| **Stan trwałej oferty** | Produkt Green Premium |
| **Rozporządzenie REACh** | Deklaracja REACh |
| **Europejska dyrektywa RoHS** | Zgodny<br>Europejska deklaracja RoHS |
| **Bez rtęci** | Tak |
| **Norma RoHS Chiny** | Dyrektywa RoHS Chiny<br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| **Informacje na temat zwolnienia z RoHS** | Tak |
| **Kulistość – profil** | Informacja o żywotności |
| **WEEE** | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| **Gwarancja** | 18 miesięcy |

### Zalecane zamienniki