Opaski uziemiające OU 18 - OU 165

CECHY I KORZYŚCI

- opaski wykonane ze stali nierdzewnej
- zacisk przystosowany do bezpośredniego montażu linki o przekroju do 16 mm²
- łatwość montażu i pewność połączenia elektrycznego i mechanicznego



DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.]	10

Opaski zaciskane są na rurach o średnicach 18÷165 mm przy pomocy 2 śrub M6. Jedna ze śrub jest jednocześnie zaciskiem do którego można mocować przewody Cu o przekroju do 16 mm². Opaski służą do wykonywania połączeń wyrównawczych w budynkach, gwarantujących poprawność działania ochrony przed porażeniem.

DANE MECHANICZNE

Materiał śruby	stal cynkowana
Materiał zacisku	stal cynkowana
Materiał opaski	stal nierdzewna
Zalecany typ końcówki wkrętaka (płaski)	7/1,2
Zalecany typ końcówki wkrętaka (krzyżak)	PZ2

DANE ELEKTRYCZNE

Liczba zacisków x maks. przekrój przewodu [mm²]	1x2,5÷16

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	PN-EN 60999

Typ	Indeks Ergom	Maksymalna średnica uziemianego elementu [mm]	Zalecany maks. moment dokręcenia [Nm]	Długośc opaski [mm]	Szerokość opaski [mm]	Waga [g]
OU 18 (10 SZT.)	R33RA-04030100113	18	2,6	136	14	260
OU 50 (10 SZT.)	R33RA-04030100123	50	4,6	209	20	470
OU 120 (10 SZT.)	R33RA-04030100133	120	4,6	425	20	580
OU 165 (10 SZT.)	R33RA-04030100143	165	4,6	608	20	660

Data publikacji: 31/5/2023

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.