Karta charakterystyki technicznej

Masa uszczelniająca Aquasit, worek do mieszania

Nr kat. 2363030



Aquasit to dwuskładnikowa masa do zalewania puszek odgałęźnych w obszarach o wyjątkowo wysokiej i długotrwałej wilgotności. Można ją stosować również w miejscach narażonych na wstrząsy i wibracje.

Nieotwarte worki aluminiowe mogą być używane w temperaturze pokojowej i odpowiednio przechowywane do 18 miesięcy. Po wymieszaniu masy w workach należy ją zalać w ciągu 20 minut. Badania, testy i potwierdzenia są ważne tylko przy stosowaniu z puszkami odgałęźnymi OBO.

Właściwości Aquasit:
Stopień ochrony z odpowiednią puszka odgałęźną: IP68 przy 1,8 bar / 1000 h
Napięcie znamionowe: 400 V
Wytrzymałość dielektryczna:> 20 kV / mm zgodnie z VDE 0291 część 2
Temperatura pracy: -40 do +90°C
Temperatura przetwarzania: 0 do +40 ° C
Bezhalogenowy, bez silikonu, bez izocyjanianów
Przyjazny dla środowiska i bez etykiet

Dane podstawowe

Nr kat.	2363030
Typ	KVMM 250
Wymiar	250 ml
Najmniejsza jednostka sprzedazy (MOQ)	1 szt.
Waga	30,00 kg/100 szt.

Dane techniczne

Długość	177,00 mm
Szerokość	147,00 mm
Wysokość	24,00 mm
Do strefy Ex	bez
do gazowych stref EX	bez
do pyłowych stref EX	bez