karta katalogowa | nr katalogowy: 2204-1207

złączka PE 2-przewodowa; z przyciskami; 4 mm²; z otworem pomiarowym; opis z boku i na środku; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; żółto-zielony

https://www.wago.com/2204-1207





kolor: żółto-zielony



ilustracja podobnego produktu

Parametry elektryczne

parametry znamionowe wg	IEC/EN 60947-7-2		
kategoria przepięć	III	III	II
stopień zanieczyszczenia	3	2	2
napięcie znamionowe	-	-	-
znamionowe napięcie udarowe	-	-	-
prąd znamionowy	-	-	-

Parametry Ex

do stref zagrożonych wybuchem	Patrz: „Pliki do pobrania" – „Dokumentacja" – Inne informacje: „Objaśnienia techniczne"

Parametry zacisków

zaciski	2
łączna liczba potencjałów	1
liczba poziomów	1
liczba miejsc na mostek	2

Typ połączenia 1

technika podłączania przewodu	Push-in CAGE CLAMP®
sposób otwierania zacisku	przycisk
materiał podłączanego przewodu	miedź
przekrój znamionowy	4 mm²
przewód jednodrutowy	0,5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG
przewód jednodrutowy, montaż wtykowy bez narzędzi	1 … 6 mm² / 14 … 10 AWG
przewód linkowy	0,5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG

Typ połączenia 1

przewód linkowy, z tulejką, z kołnierzem z tworzywa	0,5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
przewód linkowy, z tulejką, montaż wtykowy bez narzędzi	1,5 … 4 mm² / 18 … 12 AWG
wskazówka (przekrój przewodu)	W zależności od rodzaju przewodu wtykowo można montować także przewody o mniejszym przekroju.
długość odizolowania przewodu	11 … 13 mm / 0.43 … 0.51 in
kierunek oprzewodowania	oprzewodowanie od czoła

Wymiary

szerokość	6,2 mm / 0.244 in
wysokość	52,3 mm / 2.059 in
głębokość od górnej krawędzi szyny	32,9 mm / 1.295 in

Dane mechaniczne

sposób montażu	szyna montażowa TS 35
płaszczyzna opisu	opis na środku/z boku

Dane materiałowe

specyfikacja danych materiałowych	patrz tutaj
kolor	żółto-zielony
grupa materiału izolacyjnego	I
materiał izolacyjny obudowy głównej	poliamid (PA66)
klasa palności wg UL 94	V0
obciążenie ogniowe	0,144 MJ
kolor elementu otwierającego zacisk	pomarańczowy
masa	12,7 g

Warunki środowiskowe

długotrwała temperatura pracy	-60 … +105 °C

Dane handlowe

eCl@ss 10.0	27-14-11-41
eCl@ss 9.0	27-14-11-41
ETIM 8.0	EC000901
ETIM 7.0	EC000901
szt./opak.	50 szt.
rodzaj opakowania	karton
kraj pochodzenia	DE
GTIN	4055143711456
numer taryfy celnej	85369010000

Zgodność z wymaganiami ochrony środowiska

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Compliant,No Exemption