NARZĘDZIA RĘCZNE
DLA WYMAGAJĄCYCH.



Rękawice robocze ocieplane, nylon powlekany lateksem, 4142X, rozmiar 9

Nr kat. 97-613-9

PKWiU 14.19.13.0

NEO TOOLS

Opis

Rękawice robocze ocieplane, nylon powlekany lateksem, 4142X 97-613-9 marki NEO w rozmiarze 9, wykonane zostały z nylonu pokrytego lateksem. Posiadają wysoką odporność na ścieranie (od 0 do 4) 4, odporność na przecięcie ostrym przedmiotem (od 0 do 5) 1, odporność na rozdzieranie (od 0 do 4) 4 i odporność na przekłucie (od 0 do 4) 2. Wyróżniają się również odpornością na przecięcie wg EN ISO 13997 X. Rękawice dobrze dopasowują się do dłoni. Znajdą zastosowanie we wszelkich pracach transportowych, przenoszeniu, magazynowaniu, składowaniu, pracach montażowych, produkcji drobnych elementów, majsterkowaniu, motoryzacji i ogrodnictwie. Zapewniają ochronę dłoni przed zimnem, brudem, zadrapaniami, odciskami oraz szkodliwymi warunkami podczas pracy. Dzięki odpowiedniej konstrukcji – zapobiegają wyślizgiwaniu się narzędzi z rąk. Oznaczenie CE na zgodność z normą EN 388, 22242X i EN511 oferujące ochronę przed zimnem, to gwarancja bezpieczeństwa, która dowodzi, że produkt marki NEO spełnia wszystkie unijne wymagania.

Parametry

Opakowanie	zawieszka kartonowa
Rodzaj odzieży roboczej	rękawice
Certyfikat CE	Tak
Waga netto	98 g
Kategoria ochrony	II
Materiał wykonania produktu	nylon
Rozmiar	9 cal

Opis techniczny

Rękawice robocze ocieplane, nylon powlekany lateksem, 4142X, rozmiar 9, materiał główny: nylon; pokrycie: lateksem, odporność na ścieranie (od 0 do 4) 4, odporność na przecięcie ostrym przedmiotem (od 0 do 5) 1, odporność na rozdzieranie (od 0 do 4) 4, odporność na przekłucie (od 0 do 4) 2, odporność na przecięcie wg EN ISO 13997 X, odporność na zimno konwekcyjne (poziomy ochrony 0–4) X, odporność na zimno kontaktowe (poziomy ochrony 0–4) 4, przepuszczanie wody (0 lub 1) 0, produkt odpowiedni do wszelkich prac transportowych, przenoszenia, magazynowania, prac montażowych, certyfikat CE na zgodność z normą EN388 i EN512