EPIC® H-Q 5 Styk śrubowy dla żyły PE

Wkład złącza wtykowego z 5 stykami zaciskowymi i zaciskiem śrubowym dla żyły PE

Kompaktowy, 5-stykowy wkład złącza prostokątnego, o obciążalności do 30 A, ze śrubowym stykiem PE.

Info

Niewielki, standardowy wkład o dużej obciążalności
Styki zagniatane zapewniają oszczędność miejsca
Wyprodukowano w Niemczech







- Uzupełniające komponenty automatyki firmy LAPP
- Żywność i Napoje
- Zakłady przemysłowe i budowa maszyn
- Kolejnictwo
- Energetyka wiatrowa
- Do zastosowania na zewnątrz
- Niepodtrzymywanie płomieni

Korzyści

Prąd do 30 A dzięki kompaktowemu rozmieszczeniu 5 styków mocy.
Zacisk zagniatany tworzy połączenie odporne na wibracje, zapewnia maksymalne bezpieczeństwo styku pomiędzy stykiem a przewodem i nadaje się do zautomatyzowanego konfekcjonowania.

Ostania aktualizacja (26.08.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-Q 5 Styk śrubowy dla żyły PE

Żyła ochronna (PE) może być podłączona na dwa sposoby: Wariant "PE-S" ze stykiem PE śrubowym wariant "PE-C" ze stykiem PE zagniatanym.
Kompatybilne z innymi standardowymi złączami na rynku.
Przystosowany do żył o przekrojach od 0,14 mm^2 do 4,0 mm^2.

Zakres zastosowania

Do zasilania urządzeń i maszyn w różnych zastosowaniach.
Przystosowane do okablowania wewnątrz szaf sterowniczych.
Do stosowania z wieloma obudowami złączy prostokątnych EPIC®.

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 Opis klasy ETIM 6.0: Wkład stykowy do złącz przemysłowych
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: wkład stykowy do złączy przemysłowych
Napięcie pracy:	400 V
Napięcie impulsowe:	6 kV
Prąd roboczy:	30 A
Stopień zanieczyszczenia:	3
Palność:	UL94 V-0
Rezystancja styków:	< 2 mOm
Liczba styków:	5 + PE
Podłączanie żyły:	Zacisk zagniatany: 0,14–4,0 mm^2 Zacisk śrubowy PE: 0,25 mm^2 ... 4,0 mm^2
Materiał:	Poliamid
Liczba operacji załącz/rozłącz:	500
Testowany przez VDE:	Testowane wg UL: Nr pliku UL: E75770
Zakres temperatury:	Od -40 °C do +120 °C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-Q 5 Styk śrubowy dla żyły PE

Numer katalogowy	Opis artykułu	Typ styku	Liczba styków roboczych	Liczba sztuk w opakowaniu
EPIC® H-Q 5 ze śrubowym stykiem PE				
10431600	EPIC H-Q 5 SCM PE-S	Męski	5	10
10432600	EPIC H-Q 5 BCM PE-S	Żeński	5	10

Ostania aktualizacja (26.08.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-Q 5 Styk śrubowy dla żyły PE





Ostania aktualizacja (26.08.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16