Bloki rozdzielcze typ BRJ 1000V


CECHY I KORZYŚCI

- napięcie znamionowe izolacji 1000 V AC
- zwarta kompaktowa budowa
- przezroczysta pokrywa umożliwia wizualną kontrole



DANE MECHANICZNE

Materiał	elementy przewodzące: mosiądz cynowany galwanicznie; elementy izolacyjne: poliamid (korpus), poliwęglan (pokrywa)
Mocowanie	na szynie TSE 35 lub wkrętami do podłoża (2 otwory Ø5)
Rodzaj zacisków	gwintowe
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ +55
Kolor	szary



DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe izolacji U_i [V AC]	1000

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony	IP20
Klasa palności	UL 94 V0
Normy	PN-EN 60947-1

Typ	Indeks Ergom	Prąd znamionowy ciągły I_n 40°C [A]	Liczba wejść / wyjść / Przekroje przyłączeniowe	D	H	W	Waga [g]
BRJ 80	R33RA-02030102101	80	1x6-16 / 2x2,5-16; 4x2,5-6	66	46	27	64
BRJ 125	R33RA-02030102201	125	1x10-35; 1x6-16 / 6x2,5-16	77	46	29	136
BRJ 160	R33RA-02030102401	160	1x16-70; 1x6-16 / 6x2,5-16	77	46	29	141
BRJ 250	R33RA-02030102701	250	1x35-120 / 4x2,5-10; 5x 2,5-16; 2x6-35	96	50	46	414
BRJ 400	R33RA-02030102801	400	1x95-185 / 4x2,5-10; 5x 2,5-16; 2x6-35	96	50	46	425

Data publikacji: 31/5/2023

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.