Złączka 1-torowa ZJU2-6 do przewodów 6 mm² 800V

CECHY I KORZYŚCI

- pewność połączenia pod względem mechanicznym i elektrycznym
- metalowe elementy złącz wykonane z wysokiej jakości stopu miedzi
- izolacja obudowy wykonana z poliamidu bezhalogenowego UL 94 V0
- możliwość montażu na szynach TSE32 i TSE35



CE

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.]	40
Waga [g]	12,6

DANE MECHANICZNE

Długość odizolowania [mm]	8
Korpus	poliamid
Kształt zaciśnięcia końcówki na lince	sześciokąt kwadrat
Przekroje przewodów drut/linka od ... do ... [mm²]	0,2÷10 / 0,2÷6
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ +55
Typ oznacznika	EZU-8
Wymiar (W x S x G) [mm]	42,5 x 47 x 8,2
Zalecany maks. moment dokręcenia [Nm]	1,2
Zalecany typ końcówki wkrętaka (płaski)	4x0,6

DANE ELEKTRYCZNE

Przekrój znamionowy [mm²]	6
Napięcie znamionowe izolacji U_i [V]	800
Prąd ciągły [A]	57
Wytrzymałość elektryczna [kV]	4

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony	IP20
Klasa palności	UL 94 V0
Normy	PN-EN 60947-7-1

Typ	Indeks Ergom	Kolor
ZJU2-6 (40 SZT.)	R34RR-07010000405	szary
ZJU2-6/YL (40 SZT.)	R34RR-07010000415	żółty
ZJU2-6/BL (40 SZT.)	R34RR-07010000425	niebieski
ZJU2-6/RD (40 SZT.)	R34RR-07010000435	czerwony
ZJU2-6/BK (40 SZT.)	R34RR-07010000445	czarny

Data publikacji: 31/5/2023

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.

Data publikacji: 31/5/2023

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.