Złączka 1-torowa ZJU2-10PE do przewodów 10 mm² 800V

CECHY I KORZYŚCI

- pewność połączenia pod względem mechanicznym i elektrycznym z szyną montażową
- możliwość montażu na szynach TSE32 i TSE35



CE

DANE LOGISTYCZNE

Typ	ZJU2-10PE (30 SZT.)
Indeks Ergom	R34RR-07020000505
W opakowaniu [szt.]	30
Waga [g]	30,4

DANE MECHANICZNE

Długość odizolowania [mm]	8
Kolor	żółto-zielony
Korpus	poliamid
Kształt zaciśnięcia końcówki na lince	sześciokąt kwadrat
Maks. moment dokręcenia (mocowanie) [Nm]	1,5
Maks. moment dokręcenia (zacisk) [Nm]	1,5
Przekroje przewodów drut/linka od ... do ... [mm²]	2,5÷16 / 2,5÷10
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ +55
Typ oznacznika	EZU-10
Wymiar (W x S x G) [mm]	42,5 x 47 x 10,6
Zalecany typ końcówki wkrętaka (płaski)	4x0,6

DANE ELEKTRYCZNE

Przekrój znamionowy [mm²]	10
Prąd ciągły [A]	76
Wytrzymałość elektryczna [kV]	4

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony	IP20
Klasa palności	UL 94 V0
Normy	PN-EN 60947-7-2

Data publikacji: 31/5/2023

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.