Złączka 2-torowa ZJUN-2x16 do przewodów 16 mm² 1000V

CECHY I KORZYŚCI

- kompaktowe rozmiary
- śruby pokryte pastą stykową
- montaż tylko na szynie TSE 35
- możliwość montażu pod maskownicą aparatury modułowej



CE

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.]	14

DANE MECHANICZNE

Długość odizolowania [mm]	15
Korpus	poliamid
Kształt zaciśnięcia końcówki na lince	trapez
Liczba śrub [szt.]	4
Maks. moment dokręcenia (zacisk) [Nm]	7
Przekroje przewodów drut/linka od ... do ... [mm²]	1,5÷16
Wymiar (W x S x G) [mm]	47,4 x 16,3 x 40,3
Zalecany maks. moment dokręcenia [Nm]	7
Zalecany typ końcówki wkrętaka (sześciokątny)	HEX: M4

DANE ELEKTRYCZNE

Materiał elementów toru prądowego	stop aluminium cynowanego
Materiał korpusu	poliamid
Materiał pokrywy	poliamid
Materiał zacisku	stop aluminium cynowanego
Przekrój znamionowy [mm²]	16
Prąd ciągły Al [A]	85
Prąd ciągły Cu [A]	85
Napięcie znamionowe izolacji U_i [V]	1000
Wytrzymałość elektryczna [kV]	3

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony	IP20
Klasa palności	UL 94 V0
Normy	PN-EN 60947-7-1

Typ	Indeks Ergom	Kolor
ZJUN-2x16 (14 SZT.)	R34RR-07010021043	szary
ZJUN-2x16/BL (14 SZT.)	R34RR-07010021143	niebieski
ZJUN-2x16 PE (14 SZT.)	R34RR-07020001943	żółto-zielony
ZJUN-2x16/BK (14 SZT.)	R34RR-07010019103	czarny
ZJUN-2x16/RD (14 SZT.)	R34RR-07010020103	czerwony

Data publikacji: 26/6/2023

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.

Data publikacji: 26/6/2023

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.