Osłona izolacyjna do nasuwek kątowych typu ONKZ ... PCV

CECHY I KORZYŚCI

- osłona izolacyjna elastyczna z półprzezroczystego PCV do nasuwek kątowych
- zastosowanie osłony izolacyjnej zwiększa odporność połączenia na drgania i zmniejsza ryzyko wystąpienia zwarcia





DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.]	100

DANE MECHANICZNE

Materiał	miękki, przezroczysty polichlorek winylu
Temperatura pracy [°C]	-30 ÷ +70

PRZEKROJE

Przekrój [mm²]	1,5÷2,5

UWAGA!

Osłony zachowują elastyczność do temperatury -5 ºC

Typ	Indeks Ergom	Rozmiar	Typ nasuwki	H	L	W	Waga [kg]
ONKZ 4,8/2,5 PCV (100 SZT.)	E10KN-01070400101	4,8	NK	15,0	15,0	6,0x3,0	0,04
ONKZ 6,3/2,5 PCV (100 SZT.)	E10KN-01070400201	6,3	NK; NKR	18,5	16,8	8,5x4,0	0,07

Data publikacji: 31/5/2023

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.