
Szyna wyrównująca potencjał SWP 16/50

CECHY I KORZYŚCI

- ☑ możliwość bezpośredniego podłączenia bednarki o wymiarach 30x4
- ☑ pewne połączenie elektryczne i mechaniczne
- ☑ estetyczny wygląd i niewielkie wymiary





CE

DANE LOGISTYCZNE

Typ	SWP 16/50
Indeks Ergom	R33RA-04040100401
W opakowaniu [szt.]	1
Waga [g]	208

ZASTOSOWANIE

Podstawowa szyna do wyrównywania potencjałów w obiektach budowlanych, gwarantująca poprawność ochrony przed porażeniem. Przy pomocy szyny SWP-G1 powinny być wykonane główne połączenia wyrównawcze w budynku mieszkalnym.

DANE MECHANICZNE

Kolor	szary
Materiał pokrywy	poliamid 6.6
Materiał śruby	stal cynkowana
Materiał zacisku	mosiądz
Materiał podstawki	poliamid 6.6
Kształt zaciśnięcia końcówki na lince	sześciokąt kwadrat
Zalecany maks. moment dokręcenia [Nm]	2,6; 10,6; 5,2
Rozstaw otworów montażowych [mm]	146x30; Ø6
Temperatura otoczenia [°C]	-40 ÷ +110
Długość odizolowania [mm]	7÷14

DANE ELEKTRYCZNE

Liczba zacisków x maks. przekrój przewodu [mm²]	14x16/25 (linka/drut), 1x50, 1x120(4x30mm) - bednarka

WYMIARY

L	138
S	51
W	41
D	172

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	PN-EN 60947-7-2; RoHS

Data publikacji: 6/9/2023

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.

Data publikacji: 6/9/2023

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.