Drukarka oznaczników LETATWIN LM-550A2/PC CE

CECHY I KORZYŚCI

- ☑ możliwość zasilania za pomocą czterech baterii AA
- ☑ lepsza jakość wydruków w niskich temperaturach dzięki wbudowanemu ogrzewaczowi profili
- ☑ profesjonalna drukarka do wykonywania oznaczników w warsztacie i w terenie do szerszego zakresu średnic przewodów
- ☑ tanie oznaczniki z możliwościami wieloznakowych opisów



CE RoHS Compliance REACH Compliance

DANE LOGISTYCZNE

Typ	LM-550A2/PC CE
Indeks Ergom	E04ZP-04020110201
Waga [g]	2400

ZASTOSOWANIE

Drukarka LM-550A2/PC CE z uwagi na prędkość druku do 40 mm/s umożliwia instalatorowi efektywne oraz ekonomiczne wykonywanie oznaczników według bieżących potrzeb. Koniec z marnowaniem czasu na zamawianie, oczekiwanie na gotowe oznaczniki, jak również ponoszenie kosztów przechowywania zapasów oznaczników. Treść oznacznika użytkownik edytuje sam za pomocą klawiatury drukarki i czytelnego wyświetlacza LCD z podświetleniem. Drukowanie z poziomu PC jest możliwe po zainstalowaniu na komputerze oprogramowania „Lewatin PC Editor", które jest dostępne do pobrania w portalu Wiedza na naszej stronie internetowej. Eksploatacja drukarki nie wymaga relatywnie do innych rozwiązań dużych nakładów zarówno na materiały eksploatacyjne drukarki, jak również na same materiały do zadruku. Dzięki zasilaniu bateryjnemu oraz wbudowanym ogrzewaczem profili drukarka może być stosowana w miejscach bez dostępu do zasilania i w mniej sprzyjających warunkach środowiskowych.

DANE MECHANICZNE

Metoda drukowania	druk termotransferowy (300 dpi)
Wyświetlacz	LCD 64 x 160 pikseli, podświetlony
Szybkość drukowania [mm/s]	40,0 (Standard); 20,0 (tryb niskiej temperatury)
Maksymalna długość drukowania [m]	profil: 100; taśma: 7
Maks. liczba znaków do wprowadzenia	5000 znaków na plik
Wysokość czcionki [mm]	1,3; 2; 3; 4; 6
Zakres średnic profili [mm]	od 1,5 do 8,0 (profil PCV, profil termokurczliwy)
Stosowane szerokości taśm [mm]	5; 9; 12
Metoda cięcia rurek	nacinanie automatyczne, odcinanie ręczne
Pamięć wewnętrzna	250000 znaków (maks. 50 plików)
Pamięć zewnętrzna	pamięć USB
Interfejs	USB 2.0
Temperatura pracy [°C]	10 ÷ 35

DANE ELEKTRYCZNE

Zasilanie	DC 12 V; 3,0 A / 4 x baterie AA
Zużycie energii elektrycznej	30 W (maks.)

WYMIARY

Wymiar [mm]	295x293x94

Data publikacji: 29/5/2023

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie. Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o. ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.

SKŁAD ZESTAWU	W zestawie [szt.]	Komentarz
LM-550A2/PC CE	1	Drukarka
Zasilacz sieciowy	1	-
LM91158 (LM-550A)	1	Kaseta wkładu taśmy barwiącej
LM91158 (LM-550A)	1	Taśma barwiąca
LM-IR50BP/ BLACK/TERMO	1	Taśma barwiąca
Pozycjoner do profili spłaszczonych i okrągłych	1	-
Pozycjoner do profili płaskich	1	-
Instrukcja obsługi	1	-
Plastikowa walizka	1	-

Data publikacji: 29/5/2023

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.