LPSBL7224

METALOWY PRZYCISK Ø22MM SERII PLATINUM, DWUKLAWISZOWY, SAMOCZYNNY POWRÓT, 1 KRYTY, 1 WYSTAJĄCY I BIAŁY PODŚWIETLANY DYFUZOR. BIAŁY - CZARNY/I - 0



Przeznaczenie produktu			Przyciski dwuklawiszowe z samoczynnym powrotem i białym, podświetlanym wskaźnikiem – jeden wystający i jeden kryty
Seria produktu			LPSBL72
Charakterystyka ogólna			
Kolor			Biały/czarny
Typ pozycji			Double-touch with one extended and one flush pushbuttons
Materiał			Stop cynku i aluminium dla części metalowych, poliamid dla części z tworzywa sztucznego
Stopień ochrony według IEC			IP66, IP67 oraz IP69K
Właściwości mechaniczne			
Trwałość mechaniczna		cycles	1000000
Montaż			Bez adaptera montażowego
Adapter do montażu			LPXAU120M
Dane techniczne UL			
Stopień ochrony według UL			Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
Warunki otoczenia			
Temperatura			
	Temperatura pracy		
		min. °C	-25
		maks. °C	+70
	Temperatura składowania		
		min. °C	-40
		maks. °C	+85
Wymiary			

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding

LPSBL7224

METALOWY PRZYCISK Ø22MM SERII PLATINUM, DWUKLAWISZOWY, SAMOCZYNNY POWRÓT, 1 KRYTY, 1 WYSTAJĄCY I BIAŁY PODŚWIETLANY DYFUZOR. BIAŁY - CZARNY/I - 0



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-5-1
	UL508

Certyfikaty

	cULus

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0	EC000029 - Przycisk

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding