LPSB6634

METALOWY PRZYCISK Ø22MM SERII PLATINUM, GRZYBKOWY, BLOKOWANY, ODBLOKOWANIE PRZEZ OBRÓT, Ø30MM. DO ZATRZYMANIA AWARYJNEGO. ISO 13850. CZERWONY



Przeznaczenie produktu			Przycisk do zatrzymania awaryjnego (grzybki), blokowany, odblokowanie przez obrót Ø 30 mm/1,2”
Seria produktu			LPSB663
Charakterystyka ogólna			
Kolor			Czerwony
Typ pozycji			Mushroom head pushbutton
Materiał			Stop cynku i aluminium dla części metalowych, poliamid dla części z tworzywa sztucznego
Stopień ochrony według IEC			IP66, IP67 oraz IP69K
Właściwości mechaniczne			
Trwałość mechaniczna – przyciski blokowane		cycles	300000
Montaż			Bez adaptera montażowego
Adapter do montażu			LPXAU120M
Dane techniczne UL			
Stopień ochrony według UL			Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
Warunki otoczenia			
Temperatura			
	Temperatura pracy		
		min. °C	-25
		maks. °C	+70
	Temperatura składowania		
		min. °C	-40
		maks. °C	+85

Wymiary



Turn to release

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding

	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-5-1
	UL508
Certyfikaty	
	cULus

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0	EC000221 - Napęd przycisku sterowniczego

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding