CECHY I KORZYŚCI

- wyposażony w jedno gniazdo zdejmujące izolację z przewodów płaskich i okrągłych automatycznie dostosowujące się do grubości izolacji przewodu
- optyczny wskaźnik długości zdejmowanej izolacji
- można wstępnie ustawić głębokość nacinania izolacji przewodu, która po nacięciu zdejmowana jest automatycznie
- lekka konstrukcja do zastosowań warsztatowych



DANE LOGISTYCZNE

Typ	STRIPPER/0,08-6 C
Indeks Ergom	E06NZ-01030100201
Waga [kg]	0,17

DANE MECHANICZNE

Długość [mm]	200

ZDEJMOWANIE IZOLACJI

Przekrój przewodu [mm²]	Rodzaj przewodu
0,08÷6	Przewody jednożyłowe, wielodrutowe giętkie
0,5÷4	Przewody jednożyłowe, jednodrutowe
0,75÷4	Przewody 2 i 3 żyłowe płaskie, okrągłe w izolacji PCV

ODCINANIE	Max średnica odcinanego przewodu [mm]
Przewody jednożyłowe, wielodrutowe giętkie	5

Data publikacji: 31/5/2023

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.