Łączniki kablowe typu KL do łączenia “na styk”

CECHY I KORZYŚCI

- łącznik Cu pokryty galwanicznie cyną do łączenia przewodów na tzw. „styk”
- przetłoczenie pośrodku gwarantuje wsunięcie żyły przewodu na wymaganą długość





DANE MECHANICZNE

Materiał	Cu
Pokrycie	cynowane galwanicznie

ZAPRASOWANIE

Liczba zaciśnięć - wąskie	1-1

CERTYFIKATY I NORMY

Aprobata	PRS TE/2241/880567/19
Wykonanie	standard

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	L	d	D	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
KL 0,75-12 (100 SZT.)	E11KM-01060100100	0,5÷0,75	12	1,3	2,8	100	0,07
KL 0,75-12 (25 SZT.)	E11KM-01060100102					25	0,02
KL 1,5-15 (100 SZT.)	E11KM-01060100200	1÷1,5	15	1,8	3,3	100	0,08
KL 1,5-15 (25 SZT.)	E11KM-01060100202					25	0,02
KL 1,5-20 (100 SZT.)	E11KM-01060100300		20			100	0,11
KL 1,5-20 (25 SZT.)	E11KM-01060100302					25	0,03
KL 2,5-15 (100 SZT.)	E11KM-01060100400	2,5	15	2,3	4,2	100	0,11
KL 2,5-15 (25 SZT.)	E11KM-01060100402					25	0,03
KL 2,5-20 (100 SZT.)	E11KM-01060100500		20			100	0,18
KL 2,5-20 (25 SZT.)	E11KM-01060100502					25	0,05
KL 4-15 (100 SZT.)	E11KM-01060100600	4	15	3	5	100	0,17
KL 4-15 (25 SZT.)	E11KM-01060100602					25	0,05
KL 4-20 (100 SZT.)	E11KM-01060100650		20			100	0,23
KL 4-20 (25 SZT.)	E11KM-01060100652					25	0,06
KL 6-20 (100 SZT.)	E11KM-01060100700	6	20	4	6	100	0,28
KL 6-20 (25 SZT.)	E11KM-01060100702					25	0,08
KL 6-25 (100 SZT.)	E11KM-01060100800		25			100	0,3
KL 6-25 (25 SZT.)	E11KM-01060100802					25	0,1

Data publikacji: 31/5/2023

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.