## Akcesoria do otwornic

| | Opis | Dla pił o średnicy w mm | Uchwyt | Uchwyt koronki lub otwornicy | Ilość w op. | Min. zam. | Numer Artykułu | Kod EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | Trzpień | Ø 14-30 mm | 9.5 mm Hex | ½˝ x 20 | 1 | 1 | **4932479465** | 4058546372590 |
| ② | Trzpień | Ø 32-210 mm | 9.5 mm Hex | ⅝˝ x 18 | 1 | 1 | **4932479466** | 4058546372606 |
| ③ | Trzpień | Ø 32-210 mm | 11 mm Hex | ⅝˝ x 18 | 1 | 1 | **4932479467** | 4058546372613 |
| ④ | Uchwyt SDS-Plus | Ø 14-30 mm | Wiertła SDS-Plus | ½˝ x 20 | 1 | 1 | **4932471694** | 4058546295936 |
| ⑤ | Uchwyt SDS-Plus | Ø 32-210 mm | Wiertła SDS-Plus | ⅝˝ x 18 | 1 | 1 | **4932471695** | 4058546295943 |
| ⑥ | Przedłużka - długość 300 mm | - | 9.5 mm Hex | - | 1 | 1 | **4932479470** | 4058546372644 |
| | Przedłużka - długość 300 mm | - | 7/16˝ Hex | - | 1 | 1 | **4932479494** | 4058546372880 |
| ⑦ | Wiertło prowadzące pasuje do wszystkich trzpieni Ø 6 mm i długości 89 mm | | | | 1 | 1 | **4932479468** | 4058546372620 |
| | Wiertło prowadzące HSS-G Ø6 mm i długości 100 mm pasujące do wszystkich trzpieni | | | | 1 | 1 | **4932479469** | 4058546372637 |
| ⑧ | Wiertło pilotujące HSS-Cobalt Ø 6 mm x 89 mm. Pasuje do wszystkich trzpieni | | | | 1 | 1 | **49567100** | 045242612093 |
| ⑨ | Klucz sześciokątny 1/8˝ do wszystkich trzpieni. | | | | 1 | 1 | **49960060** | 045242221455 |
| ⑩ | Śruba uniwersalna do wszystkich trzpieni | | | | 1 | 1 | **06832712** | 4002395874354 |




## Otwornica nastawna

Do wycinania otworów o dużej średnicy na przewody klimatyzacyjne, wentylatory, świetliki i głośniki sufitowe.
Osłona przeciwpyłowa zbierająca 100% pyłu podczas wiercenia w suficie.
Średnicę można regulować w zakresie od 51 do 178 mm co 6,4 mm.
Laserowo oznakowane średnice 51 - 178 mm.
Nadaje się do pracy z systemem suchej zabudowy (gr. do 25 mm) i płytami sufitowymi. Nie nadaje się do obróbki płyt OSB.



| | Opis | Ilość w op. | Min. zam. | Numer Artykułu | Kod EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Otwornica nastawna** | | | | |
| ① | Wiertło pilotujące, 2 ostrza, wrzeciono QL, osłona przeciwpyłowa. | 5 | 1 | **49560260** | 045242350261 |
| ② | Wrzeciono QL o 1/4˝ z uchwytem sześciokątnym. Dł. 75 mm. | 1 | 1 | **4932479553** | 4058546373474 |
| | **Zestaw: ostrze zamienne i wiertło pilotujące** | | | | |
| ③ | Wiertło pilotujące, 2 ostrza i klucz imbusowy. | 4 | 1 | **49560290** | 045242346370 |

