

VU24NWB

volta Rozdzielnica VDI podtynkowa 2R 2x płyta montażowa

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja	
Montaż	Montaż podtynkowy

Funkcje	
Z wprowadzeniem przewodu	1

Konfiguracja	
Liczba modułów	24

Kompatybilność	
Nadaje się do multimediów	1

Charakterystyka elektryczna	
Napięcie znamionowe	400 V

Prąd	
Prąd znamionowy In	63 A

Wymiary	
Głębokość montażu	89 mm
Głębokość produktu	98 mm
Głębokość wewnętrzna	91.5 mm
Wysokość produktu	505.5 mm
Wysokość montażu	470 mm
Długość	505.5 mm
Szerokość produktu	348 mm
Szerokość w jednostkach podziału	12
Grubość materiału ścianki bocznej	2.5 mm
Wysokość	490 mm
Szerokość	314.5 mm

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni	
Rodzaj zamka	Zatrzask
Stopień ochrony z drzwiami.	30
Zamykany	
Liczba zamków	0
Przezroczysta pokrywa/drzwi	

Materiał	
Kolor	biały
Kolor	biały

Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	tworzywo
Powierzchnia	pokryty galwanicznie

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz

Dostawa

Z osłoną

Wyposażenie

Liczba elementów	12
Liczba rzędów pod aparaty	2
Liczba rzędów w rozdzielnicy	1
Akcesoria dodatkowe	1
Liczba otworów na płyty kołnierzowe	0
Możliwość rozszerzenia	1
hasearthingterminalblock	
hasneutralterminalblock	
withsignalpassingdoor	

Norma

Badanie rozżarzonym drutem (GWT)	650 °C
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
Klasa ochrony według IEC-61140	II

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK05
Stopień ochrony	IP30
Klasa ochronności	klasa ochronności II
Bezhalogenowy	1
Odporność na porażenia	IK05

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-40…40 °C