

HBA125H

Blok różnicowo-prądowy 3P 125A, regulowany

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja	
Liczba biegunów	3 P
Montaż	Szyna DIN
Charakterystyka elektryczna	
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	220 / 415 V
Napięcie	
Znamionowe napięcie izolacji Ui	500 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	6 kV
Prąd	
Znamionowy prąd różnicowy dI	30 mA / 100 mA / 300 mA / 1 A / 3 A / 6 A
Prąd znamionowy In	125 A
Znamionowy prad wyładowczy (In 8/20µs)	5 kA
Częstotliwość	
Częstotliwość (zakres do ETIM)	50 do 60 Hz
Zadziałanie	
Zabezpieczenie przed przypadkowym zadziałaniem	1
Podłączenie	
Pojemność zacisku wyjściowego dla przewodu elastycznego (linka)	2.5 / 70 mm²
Pojemność zacisku wyjściowego dla przewodu sztywnego (drut)	2.5 / 95 mm²
Pojemność zacisku wejściowego/wyjściowego dla przewodu sztywnego (drut)	2.5 / 95 mm²
Pojemność zacisku wejściowego/wyjściowego dla przewodu elastycznego (linka)	2.5 / 70 mm²
Ustawienia	
Znamionowy prąd zwarcia	1
Regulowany czas opóźnienia	1
Opóźnienie zadziałania na prąd różnicowy	0 / 0.06 / 0.15 / 0.3 / 0.5 / 1 s
Norma	
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
Bezpieczeństwo	
Stopień ochrony	IP4X

Typ wyłącznika różnicowoprądowego	A HI

Warunki użytkowania

Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.	3