Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Styk pomocniczy + styk pomocniczy/ sygnalizacyjny Acti9 OF+OF/SD, 2-przemienne (2 CO)

A9N26909

Parametry podstawowe

Range of product	Acti 9
Typ produktu lub komponentu	Podwójny styk CO lub awaryjny
Skrócona nazwa urządzenia	OF i OF lub OF i SD
Zestaw styków sygnałowych	2 Z/O
[In] prąd znamionowy	0,1…6 A at 24...250 V, prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 0,1…6 A at 24...240 V, prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 0,1…3 A at 415 V, prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 0,1…6 A at 24 V, prąd stały (DC) 0,1…2 A at 48 V, prąd stały (DC) 0,1…1,5 A at 60 V, prąd stały (DC) 0,1…1 A at 130 V, prąd stały (DC) 50/60 Hz
Szerokość w modułach 9 mm	1

Parametry uzupełniające

Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	500 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV
Sygnalizacja lokalna	Wskaźnik mechaniczny
Sposób montażu	Zatrzaskowy
Miejsce montażu	Left side of circuit-breaker
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Dopasowanie do szyn łączeniowych i bloków rozdzielczych	NO
Wysokość	90 mm
Szerokość	9 mm
Głębokość	68 mm
Masa produktu	38 g
Kolor	Biały
Przyłącza - zaciski	Zacisk śrubowy (top and bottom) 1 kabel (kable) 0,5…2,5 mm² - sztywny Zacisk śrubowy (top and bottom) 2 kabel (kable) 1,5 mm² - elastyczny Zacisk śrubowy (top and bottom) 2 kabel (kable) 1,5 mm² - elastyczny z tulejką
Długość odizolowanego odcinka	9 mm
Moment dokręcania	1 N.m top and bottom

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 60947-5-1 GB/T 14048.5
Certyfikaty produktu	CE UKCA
Znak jakości	EAC CCC
Stopień ochrony IP	IP20
Stopień zanieczyszczenia	3
Tropikalizacja	2
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25…50 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40…85 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,200 cm
Szerokość opakowania 1	8,000 cm
Długość opakowania 1	9,300 cm
Waga opakowania 1	45,600 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	12
Wysokość opakowania 2	8,600 cm
Szerokość opakowania 2	10,000 cm
Długość opakowania 2	26,600 cm
Waga opakowania 2	603,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	108
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	30,000 cm
Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	5,928 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Zalecane zamienniki