Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Styk sygnalizacyjny Acti9 iSD (wskazanie wyzwolenia elektrycznego), 1 przemienny (1 CO), zaciski dolne

A9A26907

Parametry podstawowe

Range of product	Acti 9
Typ produktu lub komponentu	Styk awaryjny
Skrócona nazwa urządzenia	iSD
Zestaw styków sygnałowych	1 Z/O
[In] prąd znamionowy	0,1…6 A at 24...240 V, prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 0,1…3 A at 415 V, prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 0,1…6 A at 24 V, prąd stały (DC) 0,1…2 A at 48 V, prąd stały (DC) 0,1…1,5 A at 60 V, prąd stały (DC) 0,1…1 A at 130 V, prąd stały (DC)
Szerokość w modułach 9 mm	1

Parametry uzupełniające

Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	500 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV
Sygnalizacja lokalna	Wskaźnik mechaniczny
Sposób montażu	Zatrzaskowy
Miejsce montażu	Left side of circuit-breaker
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Dopasowanie do szyn łączeniowych i bloków rozdzielczych	Góra: tak
Wysokość	86 mm
Szerokość	9 mm
Głębokość	73 mm
Masa produktu	33 g
Kolor	Biały
Przyłącza - zaciski	Zacisk śrubowy (spód) 1 kabel (kable) 0,5…2,5 mm² - elastyczny Zacisk śrubowy (spód) 1 kabel (kable) 1…4 mm² - sztywny Zacisk śrubowy (spód) 2 kabel (kable) 2,5 mm² - sztywny Zacisk śrubowy (spód) 2 kabel (kable) 1,5 mm² - elastyczny z tulejką
Długość odizolowanego odcinka	10 mm
Moment dokręcania	1 N.m spód

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 60947-5-1 GB/T 14048.5
Certyfikaty produktu	CE UKCA
Znak jakości	EAC CCC CMIM
Stopień ochrony IP	IP20
Stopień zanieczyszczenia	3
Tropikalizacja	2
Wilgotność względna	95 % w 55 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-35…70 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40…85 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,100 cm
Szerokość opakowania 1	8,000 cm
Długość opakowania 1	9,300 cm
Waga opakowania 1	40,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	12
Wysokość opakowania 2	8,500 cm
Szerokość opakowania 2	10,000 cm
Długość opakowania 2	27,000 cm
Waga opakowania 2	569,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	120
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	30,000 cm
Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	6,380 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)

Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Zalecane zamienniki