Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Styk sygnalizacyjny, Acti9, iSD 2-100 mA, 1CO, do obwodów niskoprądowych, podłączenie od góry

A9A26916

Parametry podstawowe

Range of product	Acti 9
Typ produktu lub komponentu	Styk awaryjny
Skrócona nazwa urządzenia	iSD
Zestaw styków sygnałowych	1 Z/O
[In] prąd znamionowy	2…100 mA at 24…240 V, prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 2…100 mA at 24 V, prąd stały (DC) 2…100 mA at 48 V, prąd stały (DC) 2…100 mA at 60 V, prąd stały (DC) 2…100 mA at 130 V, prąd stały (DC) 2…100 mA at 220 V, prąd stały (DC)
Szerokość w modułach 9 mm	1

Parametry uzupełniające

Tryb pracy	Daisy chain up to 100 devices
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	500 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV
Sygnalizacja lokalna	Wskaźnik mechaniczny
Sposób montażu	Zatrzaskowy
Miejsce montażu	Left side of circuit-breaker
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Dopasowanie do szyn łączeniowych i bloków rozdzielczych	Spód: tak
Wysokość	86 mm
Szerokość	9 mm
Głębokość	73 mm
Masa produktu	32 g
Kolor	Biały
Przyłącza - zaciski	Zacisk śrubowy (góra) 1 kabel (kable) 1…4 mm² - sztywny Zacisk śrubowy (góra) 1 kabel (kable) 0,5…2,5 mm² - elastyczny Zacisk śrubowy (góra) 2 kabel (kable) 2,5 mm² - sztywny Zacisk śrubowy (góra) 2 kabel (kable) 1,5 mm² - elastyczny z tulejką
Długość odizolowanego odcinka	10 mm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Moment dokręcania	1 N.m góra

Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 GB/T 14048.5 GB/T 14048.17
Certyfikaty produktu	UKCA CE
Znak jakości	CCC EAC
Stopień ochrony IP	IP20
Stopień zanieczyszczenia	3
Tropikalizacja	2
Wilgotność względna	95 % w 55 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25…70 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40…85 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,7 cm
Szerokość opakowania 1	2,0 cm
Długość opakowania 1	9,25 cm
Waga opakowania 1	42,0 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	12
Wysokość opakowania 2	8,1 cm
Szerokość opakowania 2	9,5 cm
Długość opakowania 2	25,6 cm
Waga opakowania 2	588,0 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	120
Wysokość opakowania 3	30,0 cm
Szerokość opakowania 3	30,0 cm
Długość opakowania 3	40,0 cm
Waga opakowania 3	6,321 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

	Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Zalecane zamienniki