# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Obudowa natynkowa, Easy9 EU IP40 EZ9EU-1-8-NT-P drzwi białe 1 rząd 8 modułów/rząd

EZ9EUD108

### Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| **Gama produktów** | Easy9 |
| **Nazwa produktu** | Easy9 EU |
| **Typ produktu lub komponentu** | Obudowa |
| **Typ obudowy** | Obudowa modułowa |
| **Nb of 18 mm modules per row** | 8 |

### Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| **Montaż obudowy** | Powierzchnia |
| **Szerokość w modułach 9 mm** | 16 |
| **Całkowita liczba modułów 18 mm** | 8 |
| **Rodzaj szyny** | DIN |
| **Rodzaj instalacji** | Wnętrzowy |
| **Zaciski** | Ochronny neutralny |
| **Ilość zacisków** | 1 ziemia (przykręcony) z 8 wyjścia<br>1 neutralny (przykręcony) z 8 wyjścia |
| **Wyprowadzenia bloku rozdzielczego** | 4 x 16 mm² + 4 x 10 mm² dla ziemia<br>4 x 16 mm² + 4 x 10 mm² dla neutralny |
| **Wejście kablowe** | Bez |
| **Type of door** | Pełny |
| **Otwieranie drzwi** | Odwracalny/nawrotny (180 °) |
| **[In] prąd znamionowy** | 63 A |
| **[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe** | 400 V |
| **Napięcie znamionowe izolacji [Ui]** | 500 V |
| **Materiał obudowy** | Obudowa: plastik samogasnący |
| **Szerokość** | 215 mm |
| **Wysokość** | 170 mm |
| **Głębokość** | 96,5 mm |
| **Kolor** | Obudowa: Biały (RAL 9003)<br>Drzwi: Biały (RAL 9003) |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

| | |
|---|---|
| **Masa produktu** | 0,68 kg |

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| **Normy** | IEC 60670-1-24 |
| **Odpornośc ogniowa** | 650 °C ( 30 min ) zgodnie z IEC 60695-2-10 |
| **Stopień ochrony IP** | IP40 zgodnie z IEC 60529 (drzwi zamknięte)<br>IP30 zgodnie z IEC 60529 (Drzwi otwarte) |
| **Stopień ochrony IK** | IK07 zgodnie z IEC 62262 |
| **Stopień zabrudzenia** | 2 |
| **Klasa ochronności** | Klasa II |
| **Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia** | -25…60 °C |
| **Temepratura otoczenia dla przechowywania** | -25…70 °C |

## Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| **Jednostka miary opakowania 1** | PCE |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 1** | 1 |
| **Wysokość opakowania 1** | 10 cm |
| **Szerokość opakowania 1** | 17 cm |
| **Długość opakowania 1** | 22 cm |
| **Waga opakowania 1** | 680 g |
| **Jednostka miary opakowania 2** | CAR |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 2** | 12 |
| **Wysokość opakowania 2** | 53 cm |
| **Szerokość opakowania 2** | 41 cm |
| **Długość opakowania 2** | 31 cm |
| **Waga opakowania 2** | 8,92 kg |
| **Jednostka miary opakowania 3** | P12 |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 3** | 144 |
| **Wysokość opakowania 3** | 118 cm |
| **Szerokość opakowania 3** | 80 cm |
| **Długość opakowania 3** | 120 cm |
| **Waga opakowania 3** | 107,04 kg |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| **Rozporządzenie REACh** | Deklaracja REACh |
| **Europejska dyrektywa RoHS** | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br>Europejska deklaracja RoHS |
| **Bez rtęci** | Tak |
| **Norma RoHS Chiny** | Dyrektywa RoHS Chiny<br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| **Informacje na temat zwolnienia z RoHS** | Tak |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| **Gwarancja** | 18 miesięcy |

## Zalecane zamienniki