# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Obudowa podtynkowa, Easy9 EU IP40 EZ9EU-1-18-PT-T drzwi transparentne 1 rząd 18modułów/ rząd

EZ9EUA118

## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| **Gama produktów** | Easy9 |
| **Nazwa produktu** | Easy9 EU |
| **Typ produktu lub komponentu** | Obudowa |
| **Typ obudowy** | Obudowa modułowa |
| **Nb of 18 mm modules per row** | 18 |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| **Montaż obudowy** | Podtynkowy |
| **Szerokość w modułach 9 mm** | 36 |
| **Całkowita liczba modułów 18 mm** | 18 |
| **Rodzaj szyny** | DIN |
| **Rodzaj instalacji** | Wnętrzowy |
| **Zaciski** | Ochronny neutralny |
| **Ilość zacisków** | 1 ziemia (przykręcony) z 16 wyjścia<br>1 neutralny (przykręcony) z 16 wyjścia |
| **Wyprowadzenia bloku rozdzielczego** | 8 x 16 mm² + 8 x 10 mm² dla ziemia<br>8 x 16 mm² + 8 x 10 mm² dla neutralny |
| **Wejście kablowe** | Wstępnie nacięte otwory |
| **Type of door** | Przezroczysty |
| **Otwieranie drzwi** | Odwracalny/nawrotny (180 °) |
| **[In] prąd znamionowy** | 63 A |
| **[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe** | 400 V |
| **Napięcie znamionowe izolacji [Ui]** | 500 V |
| **Materiał obudowy** | Obudowa: plastik samogasnący |
| **Szerokość** | 400 mm |
| **Wysokość** | 245 mm |
| **Głębokość** | 99 mm |
| **Kolor** | Obudowa: Biały (RAL 9003)<br>Drzwi: zadymiony/z nalotem |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

| | |
|---|---|
| **Masa produktu** | 1,19 kg |

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| **Normy** | IEC 60670-1-24 |
| **Odpornośc ogniowa** | 650 °C ( 30 min ) zgodnie z IEC 60695-2-10 |
| **Stopień ochrony IP** | IP40 zgodnie z IEC 60529 (drzwi zamknięte)<br>IP30 zgodnie z IEC 60529 (Drzwi otwarte) |
| **Stopień ochrony IK** | IK07 zgodnie z IEC 62262 |
| **Stopień zabrudzenia** | 2 |
| **Klasa ochronności** | Klasa II |
| **Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia** | -25…60 °C |
| **Temepratura otoczenia dla przechowywania** | -25…70 °C |

## Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| **Jednostka miary opakowania 1** | PCE |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 1** | 1 |
| **Wysokość opakowania 1** | 10 cm |
| **Szerokość opakowania 1** | 25 cm |
| **Długość opakowania 1** | 41 cm |
| **Waga opakowania 1** | 1,190 kg |
| **Jednostka miary opakowania 2** | CAR |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 2** | 5 |
| **Wysokość opakowania 2** | 53 cm |
| **Szerokość opakowania 2** | 41 cm |
| **Długość opakowania 2** | 31 cm |
| **Waga opakowania 2** | 6,71 kg |
| **Jednostka miary opakowania 3** | P12 |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 3** | 60 |
| **Wysokość opakowania 3** | 118 cm |
| **Szerokość opakowania 3** | 80 cm |
| **Długość opakowania 3** | 120 cm |
| **Waga opakowania 3** | 80,52 kg |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| **Rozporządzenie REACh** | Deklaracja REACh |
| **Europejska dyrektywa RoHS** | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br>Europejska deklaracja RoHS |
| **Bez rtęci** | Tak |
| **Norma RoHS Chiny** | Dyrektywa RoHS Chiny<br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| **Informacje na temat zwolnienia z RoHS** | Tak |
| **Minimum percentage of recycled plastic content** | 45 |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| **Gwarancja** | 18 miesięcy |

### Zalecane zamienniki