Klucz dynamometryczny Click-Torque C 3 Set 2 do wykonywania połączeń śrubowych w betonie, 40-200 Nm, 11 część

Nastawne klucze dynamometryczne Click-Torque z przełączalną grzechotką



EAN:	4013288217561	**Wymiar:**	545x132x95 mm
Numer części:	05075681001	**Waga:**	3366 g
Numer artykułu:	Click-Torque C 3 Set 2	**Kraj pochodzenia:**	CZ
		Numer taryfy celnej:	82041200


- Do wykonywania połączeń śrubowych w betonie istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa z momentami dokręcania określonymi w specyfikacji producenta śrub
- Klucz dynamometryczny Click-Torque C 3 z przełączalną grzechotką (zakres pomiarowy): 40-200 Nm; dokładność pomiaru do ±3 % zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Klucze nasadowe 8790 C Impaktor do stosowania przy użyciu z elektrycznymi lub pneumatycznymi wkrętarkami udarowymi z zabierakiem 12,5 mm = 1/2" (13 mm do 21 mm)
- Przedłużka 8894 SC, krótka ½" z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do mocowania sworznia zabezpieczającego/pierścienia zabezpieczającego w narzędziach mechanicznych
- 11-częściowy zestaw w wysokiej jakości etui tekstylnym

11-częściowy zestaw do wykonywania połączeń śrubowych w betonie istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa z momentami dokręcania określonymi w specyfikacji producenta śrub. System oznaczenia kolorystycznego kluczy według rozmiaru "Take it easy" ułatwiający i przyspieszający odnajdywanie właściwego narzędzia.

Link
https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_c_3_set_2.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Do wykonywania połączeń śrubowych w betonie



Zestaw narzędzi jest szczególnie przydatny do wykonywania połączeń w betonie istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa z momentami dokręcania określonymi w specyfikacji producenta śrub.

Do stosowania z wkrętarkami udarowymi elektrycznymi i pneumatycznymi



Technologia Impaktor umożliwia uzyskanie ponadprzeciętnej żywotności kluczy nasadowych Impaktor nawet w wymagających warunkach pracy.

Otwór poprzeczny i rowek pierścieniowy



Otwór poprzeczny i rowek umożliwiają zabezpieczenie narzędzia trzpieniem mocującym lub pierścieniem uszczelniającym na narzędziu elektrycznym.

Klucze dynamometryczne z serii Click-Torque



Z kluczem dynamometrycznym w niepowtarzalnym wzornictwie firmy Wera.

Dokładność



Dokładność pomiaru do ±3 % zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Łatwa obsługa i niezawodność




Łatwa regulacja i zabezpieczenie zadanego momentu obrotowego; odczyt na skali głównej i precyzyjnej.

Łatwe ustawianie



Słyszalne i wyczuwalne zablokowanie przy osiągnięciu wartości skali.

Mechanizm wyzwalający



Po osiągnięciu ustawionej wartości momentu obrotowego uruchamia się słyszalny i wyczuwalny mechanizm.

Link
https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_c_3_set_2.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Klucz dynamometryczny Click-Torque C 3 Set 2 do wykonywania połączeń śrubowych w betonie, 40-200 Nm, 11 część

Nastawne klucze dynamometryczne Click-Torque z przełączalną grzechotką

Zawartość zestawu:

Klucz dynamometryczny Click-Torque C 3 z przełączalną grzechotką, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm



05075622001	1x	1/2" x 40-200 Nm

8790 C Impaktor Klucz nasadowy, 1/2", 13 x 38 mm



05004570001	1x	13 x 38 mm
05004571001	1x	14 x 38 mm
05004572001	1x	15 x 38 mm
05004573001	1x	16 x 38 mm
05004574001	1x	17 x 38 mm
05004575001	1x	18 x 38 mm
05004576001	1x	19 x 38 mm
05004577001	1x	20 x 38 mm
05004578001	1x	21 x 38 mm

Przedłużka krótka 1/2" 8894 SC, 1/2" x 125 mm



	1x	1/2" x 125 mm

Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_c_3_set_2.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de