

PA6



	PV60K	PV60D
		
	NOWOŚĆ płytka, łączona 60 mm	głęboka, łączona 60 mm
Kolor | Nr katalogowy		
Niebieski	**32 017 203**	**32 013 203**
Wymiary zewnętrzne		
Śr. zew. (A) / Głębokość (B)	68 mm / 40 mm	68 mm / 60 mm
Masa	29 g	34 g
Opakowanie zbiorcze	60 szt.	40 szt.
Właściwości tworzywa	Samogasnące, bezhalogenowe, odporność na żar 960 °C	Samogasnące, bezhalogenowe, odporność na żar 960 °C
Dodatkowe cechy	Rozstaw mocowania osprzętu - 60 mm (C) Odstęp osi wiercenia otworów pod puszkę - 71 mm 2 osłabienia do rur ø 20 w ścianach bocznych 4 osabienia do rur ø 10 w dnie W komplecie 2 wkręty do mocowania osprzętu	Rozstaw mocowania osprzętu - 60 mm (C) Odstęp osi wiercenia otworów pod puszkę - 71 mm 5 osłabień do rur ø 20, 4 osłabienia do rur ø 10 w dnie W komplecie 2 wkręty do mocowania osprzętu
Akcesoria		
	Pokrywa PL60 (mocowana wewnątrz - nie wystaje ponad kołnierz puszki), Łącznik KD71 (także do łączenia puszek PV60K, PV60D, PV70, PV80), Pierścień dystansowy PD60x30	Pokrywa PL60 (mocowana wewnątrz - nie wystaje ponad kołnierz puszki), Łącznik KD71 (także do łączenia puszek PV60K, PV60D, PV70, PV80), Pierścień dystansowy PD60x30

VI

PP



	P60KF	P60DF
		
	płytka 60 mm	głęboka 60 mm
Kolor | Nr katalogowy		
Pomarańczowy	**31 040 008**	**31 074 008**
Wymiary zewnętrzne		
Śr. zew. (A) / Głębokość (B)	68 mm / 47 mm	68 mm / 60 mm
Masa	22.9 g	27.5 g
Opakowanie zbiorcze	60 szt.	45 szt.
Właściwości tworzywa	Samogasnące, odporność na żar 650 °C	Samogasnące, odporność na żar 650 °C
Dodatkowe cechy	Rozstaw mocowania osprzętu - 60 mm (C) Odstęp osi wiercenia otworów pod puszkę - 71 mm 4 osłabienia do rur ø 20, 2 osłabienia do rur ø 10, w ścianach bocznych, 2 osłabienia do rur ø 16 w dnie W komplecie 2 wkręty do mocowania osprzętu	Rozstaw mocowania osprzętu - 60 mm (C) Odstęp osi wiercenia otworów pod puszkę - 71 mm 4 osłabienia do rur ø 20, 2 osłabienia do rur ø 10, w ścianach bocznych, 2 osłabienia do rur ø 16 w dnie W komplecie 2 wkręty do mocowania osprzętu
Akcesoria		
	W komplecie 2 wkręty do mocowania osprzętu Pierścień dystansowy PD60x30 Pokrywa zamykająca WS60 lub PL60	Pierścień dystansowy PD60x30 Pokrywa zamykająca WS60 lub PL60