Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Styk pomocniczy Acti9 iOF, 1 przemienny (1 CO), zaciski dolne

A9A26904

Parametry podstawowe

Range Of Product	Acti 9
Typ Produktu Lub Komponentu	Styk OC
Skrócona Nazwa Urządzenia	iOF
Zestaw Styków Sygnałowych	1 Z/O
[In] Prąd Znamionowy	0,1…6 A at 24...240 V, prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 0,1…3 A at 415 V, prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 0,1…6 A at 24 V, prąd stały (DC) 0,1…2 A at 48 V, prąd stały (DC) 0,1…1,5 A at 60 V, prąd stały (DC) 0,1…1 A at 130 V, prąd stały (DC)
Szerokość W Modułach 9 Mm	1

Parametry uzupełniające

Znamionowe Napięcie Izolacji [Ui]	500 V
Znamionowe Napięcie Udarowe Wytrzymywane [Uimp]	4 kV
Sposób Montażu	Zatrzaskowy
Miejsce Montażu	Left side of circuit-breaker
Podstawa Montażowa	Szyna DIN
Dopasowanie Do Szyn Łączeniowych I Bloków Rozdzielczych	Góra: tak
Wysokość	86 mm
Szerokość	9 mm
Głębokość	73 mm
Masa Produktu	32 g
Kolor	Biały
Przyłącza - Zaciski	Zacisk śrubowy (spód) 1 kabel (kable) 1…4 mm² - sztywny Zacisk śrubowy (spód) 1 kabel (kable) 0,5…2,5 mm² - elastyczny Zacisk śrubowy (spód) 2 kabel (kable) 2,5 mm² - sztywny Zacisk śrubowy (spód) 2 kabel (kable) 1,5 mm² - elastyczny z tulejką
Długość Odizolowanego Odcinka	10 mm
Moment Dokręcania	1 N.m spód

Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 60947-5-1 GB/T 14048.5
Certyfikaty Produktu	CE UKCA

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Znak Jakości	EAC CCC CMIM
Stopień Ochrony Ip	IP20
Stopień Zanieczyszczenia	3
Tropikalizacja	2
Wilgotność Względna	95 % w 55 °C
Temperatura Otoczenia Dla Pracy Urządzenia	-35…70 °C
Temepratura Otoczenia Dla Przechowywania	-40…85 °C

Jednostka opakowania

Jednostka Miary Opakowania 1	PCE
Ilość Jednostek W Opakowaniu 1	1
Wysokość Opakowania 1	2,100 cm
Szerokość Opakowania 1	8,000 cm
Długość Opakowania 1	9,300 cm
Waga Opakowania 1	41,000 g
Jednostka Miary Opakowania 2	BB1
Ilość Jednostek W Opakowaniu 2	12
Wysokość Opakowania 2	8,500 cm
Szerokość Opakowania 2	10,000 cm
Długość Opakowania 2	27,000 cm
Waga Opakowania 2	570,000 g
Jednostka Miary Opakowania 3	S03
Ilość Jednostek W Opakowaniu 3	120
Wysokość Opakowania 3	30,000 cm
Szerokość Opakowania 3	30,000 cm
Długość Opakowania 3	40,000 cm
Waga Opakowania 3	6,300 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO_2.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

Więcej informacji o produktach Green Premium >

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu >



RoHS/REACh

Dobre samopoczucie

Bez Svhc Reach	
Bez Rtęci	
Informacje Na Temat Zwolnienia Z Rohs	Tak

Certyfikaty i standardy

Rozporządzenie Reach	Deklaracja REACh
Europejska Dyrektywa Rohs	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Norma Rohs Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Kulistość – Profil	Informacja o żywotności