tesa® Professional 4398

Informacja Produkcie



tesa® Professional 4398

Opis produktu

Taśma tesa® Plastering Facade Cloth Tape to właściwy wybór do wielu prac tynkarskich, w których należy chronić powierzchnie zewnętrzne. Nie tylko można ją oderwać ręcznie, ale jej wytrzymałość na rozciąganie pozwala na dopasowanie do większości przestrzeni. Klej z kauczuku naturalnego nadaje niebieskiej taśmie siłę klejącą tesa®, która pozwala przyklejać się tam, gdzie jest potrzebna. Można ją jednak łatwo i szybko usunąć. To sprawia, że taśma elewacyjna jest genialna w aplikacji i solidnym towarzyszem w pracy. Ponadto taśma jest odporna na promieniowanie UV przez okres do 10 dni, co zapewnia wystarczająco dużo czasu na wykonanie prac tynkarskich lub malarskich. tesa® 4398 jest potężnym pomocnikiem na każdym placu budowy i pozwala szybko zabrać się do pracy. Dostępna w dwóch rozmiarach taśma elewacyjna pomoże Ci szybciej wykonać zadanie.

Cechy

• Odporna na promieniowanie UV do 10 dni

• Elewacja jest bezpieczna dzięki wytrzymałej powłoce z niebieskiej taśmy

• Łatwa w użyciu – łatwa i szybka aplikacja oraz demontaż

• Oszczędność czasu w pracy, ponieważ można od razu przystąpić do tynkowania

• Do ram okiennych, elewacji i innych powierzchni

• Skład taśmy: materiał podkładu = płótno, klej = kauczuk naturalny

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

• Materiał nośnika	tkanina	• grubość całkowita	260 µm
• typ substancji klejącej	kauczuk naturalny		

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• odporność na promienie uv	1.5 weeks	• odporność na rozciąganie	55 N/cm
• wydłużenie przy zerwaniu	20 %	• Hand tearability	bardzo dobra

Siła przyczepności

• stali	5 N/cm

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?mp=04398

tesa® Professional 4398

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?mp=04398