# Technical-Data-Sheet

## No. 328

## Taśma izolacyjna PVC

do izolowania, oznaczania i mocowania kabli

Wyjątkowo elastyczna, samogasnąca taśma izolacyjna PVC.



## Opis produktu

| | |
|---|---|
| Opis artykułów | No. 328 granatowy |
| Numer materiału | 416771 |
| Właściwości | Wysoka elastyczność |
| | Odporny na wilgoć |
| | Odporny na oleje |
| | Odporny na rozcieńczone kwasy i zasady |
| | Stabilizacja przed promieniami UV |
| | Możliwość obróbki przy niskich temperaturach |
| | Odporny na warunki atmosferyczne |
| | Samogasnący |
| Zastosowanie | Uszczelnianie |
| | Wyścielanie izolacji kabla |
| | Łączenie w wiązki |
| | Wzmacnianie |
| | Jako izolacja w sektorze elektrycznym i telekomunikacyjnym |
| | Oznaczanie izolacji o wysokich wymaganiach dot. nacisku mechanicznego |

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Materiały | Miękkie PVC |
| Długość L | 20 m |
| Szerokość B | 19 mm |
| Thickness | 0.18 mm |
| Kolor | niebieski |
| Elongation at break | 300 % |
| Elongation at break (associated standard) | IEC 60454-2 |
| Tensile strength at break | 35 N/cm |
| Tensile strength at break (associated standard) | IEC 60454-2 |
| Unwinding force | 3.5 N/cm |
| Unwinding force (associated standard) | IEC 60454-2 |
| Adhesion to steel | 2 N/cm |
| Adhesion to steel (associated standard) | IEC 60454-2 |
| Adhesion to surfaces | 2.4 N/cm |
| Adhesion to surfaces (associated standard) | IEC 60454-2 |
| Flammability | Samogasnący |
| Flammability (associated standard) | IEC 60454-2 |
| Elastic modulus to 35% | 3.5 MPa |
| Elastic modulus to 35% (associated standard) | IEC 60454-2 |
| Operation temperature min | -18 °C |
| Operation temperature max | 105 °C |
| Operation temperature (associated standard) | IEC 60454-2 |
| Dielectric strength | 45 kV/mm |
| Dielectric strength (associated standard) | IEC 60454-2 |

## Dane logistyczne

| | |
|---|---|
| Zakres dostawy | Taśma izolacyjna PVC |
| Numer taryfy celnej | 39191012 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EAN-UPC | 4010311190716 | | | |
| Ilość podstawowa | 1 | 8 | 48 | 5184 |
| Podstawowa jednostka opakowania | Sztuka | Sztuka | Sztuka | Sztuka |
| Alternatywna ilość | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Alternatywna jednostka opakowania | Sztuka | Wiązka | Karton | Paleta EW |
| Długość | 81 | 81 | 255 | 1200 |
| Szerokość | 81 | 81 | 170 | 800 |
| Wysokość | 19.5 | 160 | 160 | 1100 |
| Wymiary - tekst jednostki | Milimety | Milimety | Milimety | Milimety |
| Objętość | 0.128 | 1.05 | 6.936 | 1.056 |
| Objętość - tekst jednostki | Decymetr sześcienny | Decymetr sześcienny | Decymetr sześcienny | Metr sześcienny |
| Waga brutto | 0.082 | 0.661 | 4.236 | 443.288 |
| Waga netto | 0.082 | 0.656 | 3.936 | 425.088 |
| Waga - tekst jednostki | Kilogram | Kilogram | Kilogram | Kilogram |