EXPRESS+ GEL

Dwuskładnikowy żel na bazie silikonu

do szybkiego przygotowania

Innowacyjne rozwiązanie zawierające dwa składniki w jednej butelce. Czas mieszania to jedynie 15 sekund. Poprawne wymieszanie wskazane przez zmianę koloru.



Właściwości

- Innowacyjny proces mieszania
- Zmiana koloru z białego na niebieski
- Wysoka wartość izolacji elektrycznej
- Nietoksyczny
- Usuwalny
- Wolny od halogenów
- Uszczelnienie i ochrona instalacji elektrycznych

Zastosowanie

- Wewnątrz
- Na zewnątrz
- Zabezpieczenie tymczasowych połączeń
- Ochrona przed wilgocią
- W instalacjach do 1 kV

Okres magazynowania

- Nieograniczony czas magazynowania przy temperaturze otoczenia od 5°C do 25°C

OPATENTOWANE ROZWIĄZANIE

ECO FRIENDLY

Zawartość opakowania

EXPRESS+ GEL - w opatentowanej butelce do mieszania

Typ		Pojemność ml	Nr kat.
EXPRESS+ GEL	300	300	461305
	600	600	461306
	900	900	461307

Dane techniczne	Wartość	Metoda badań
Lepkość (23°C)	288 mPa x s	ISO 2555
Czas żelowania (23°C)	8 min	EN 60684-2
Wytrzymałość dielektryczna	⩾ 18 kV/mm	EN 60243-1
Rezystywność skrośna	1.51 x 10^{14} Ω x cm	HD 429
Proporcje mieszania	1 : 1	
Temperatura mieszania	5°C do 30°C	
Odporność temperaturowa	-40°C do 150°C	