Frezarka górnowrzecionowa

RP2303FC

2100 W • 12 mm

Mocna i wydajna frezarka dla profesjonalistów.

Mocna frezarka o stałych obrotach, wyposażona w hamulec elektryczny zapewniający większą wydajność i większe bezpieczeństwo operatora. Zwiększona wytrzymałość dzięki większym łożyskom kulkowym po stronie napędowej, które zapewniają płynne zanurzanie i doskonałą wydajność. Regulacja głębokości frezowania co 0,1 mm oraz blokada na 3 głębokościach.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc znamionowa	2100 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	9000 - 23000 min^{-1}
Głębokość frezowania	0 - 70 mm
Tulejka redukcyjna	12 mm
Przewód zasilający	4,0 m
Poziom mocy akustycznej	99 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	88 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Poziom wibracji	4,2 m/s^2
Współczynnik wibracji K_h	1,5 m/s^2
Waga bez kabla (EPTA)	6,2 kg
Wymiary (D x S x W)	155 x 294 x 327 mm
Waga	6,2 kg
Przyłącze odkurzacza Ø wejście / wyjście	32/37 mm

CECHY PRODUKTU

- Funkcja zapobiegająca ponownemu uruchomieniu narzędzia, zaprojektowana w celu zminimalizowania rozruchu silnika z zablokowanym przełącznikiem, po ponownym podłączeniu akumulatora
- Łączy w sobie moc i precyzję dla najbardziej wymagających zastosowań związanych z trasowaniem
- Szybka regulacja głębokości zanurzenia z mikrokontrolą wraz z 3 wstępnie ustawionymi ogranicznikami głębokości dla zwiększenia precyzji
- Hamulec elektryczny dla zwiększenia wydajności i bezpieczeństwa operatora

EAN 0088381754422

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

122700-3
Uchwyt prowadnicy



122850-4
Przystawka do odsysania



158980-5
Pokrętło 55, komplet



342428-9
Prowadnica równoległa



OPCJONALNY OSPRZĘT

122700-3
Uchwyt prowadnicy



122850-4
Przystawka do odsysania



158980-5
Pokrętło 55, komplet



342428-9
Prowadnica równoległa



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF