Akum. wiertarko-wkrętarka LXT®

DDF489

18V • 40 / 73 Nm • 0 – 1800 obr./ min

2-biegowa akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z silnikiem bezszczotkowym, zasilana akumulatorem 18 V.

Z technologią XPT, co oznacza podwyższoną odporność na pył i wilgoć. Regulacja prędkości obrotowej za pomocą spustu włącznika. Posiada 21-stopniową regulację momentu obrotowego + tryb wiercenia. Moment obrotowy sprzęgła regulowany w zakresie 1,0 - 5,0 Nm, a maks. moment obrotowy urządzenia to 73 Nm. Ergonomiczna rękojeść pokryta jest elastomerem.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie akumulatora	18 V
Zasilanie LXT	✓
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego	✓
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 500 / 0 - 1800 min^{-1}
Maks. moment obrotowy twardy/ miękki	73 / 40 Nm
Ustawienie momentu obrotowego sprzęgła	21
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Trzon napędowy	1/2"-20UNF "
Zakres mocowania	1,5 - 13 mm
Poziom ciśnienia akustycznego	77 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Poziom wibracji, wiercenie	≤ 2,5 m/s^2
Współczynnik wibracji K_h	1,5 m/s^2
Waga maszyny z akumulatorem (EPTA)	1,8 - 2,5 kg

CECHY PRODUKTU

- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF