Akum. młotowiertarka LXT®

DHR241

18V • SDS-Plus • 20 mm • 2,0 J

Profesjonalna młotowiertarka z 3 trybami pracy.

Wydajna młotowiertarka z uchwytem narzędziowym SDS-Plus oraz uchwytem antywibracyjnym. Posiada 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i podkuwanie. Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika w zakresie od 0 do 1200 obr./min. Energia udaru 2,0J oraz maksymalna średnica wiercenia w betonie 20 mm.



LXT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie akumulatora	18 V
Zasilanie LXT	✓
Energia udaru	1,9 J
Optymalny zakres wiercenia w betonie	6 - 10 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	20 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	26 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Częst. udarów na biegu jałowym	0 - 4000 min^{-1}
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 1100 min^{-1}
Poziom mocy akustycznej	97 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	86 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Poziom wibracji: wiercenie udarowe	15,1 m/s^2
Poziom wibracji: dłutowanie	13,6 m/s^2
Współczynnik wibracji K_h	1,8 m/s^2
Wymiary (D x S x W)	417 x 84 x 219 mm

CECHY PRODUKTU

- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF