# Arkusz danych produktu

Specyfikacje

Green Premium™



## Cewka do stycznika TeSys F 220/230VAC 40/400Hz

LX1FH2202

Produkt dostępny do: 31 gru 2028

Produkt będzie wycofany

## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| **Gama Produktów** | TeSys |
| **Typ Produktu Lub Komponentu** | Cewka stycznika |
| **Skrócona Nazwa Urządzenia** | LX1FH |
| **Zgodność Gamy** | TeSys TeSys F LC1F stycznik |
| **Zgodność Produktu** | LC1F265<br>LC1F330 |
| **Rodzaj Napięcia Sterującego** | AC w 40...400 Hz |
| **Napięcie Sterujące [Uc]** | 220...230 V prąd przemienny (AC) 40...400 Hz |
| **Średnie Rezystancja** | 70,6 om rozruch w 20 °C<br>1578 om trzymanie w 20 °C |
| **Czas Pracy** | 100...170 ms otwieranie<br>40...65 ms zamykanie |
| **Twałość Mechaniczna** | 10 Mcykli |
| **Maximum Operating Rate** | 2400 cykl/h w <55 °C |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| **Technologia Cewki** | Bez wbudowanego modułu ogranicznika przepięć |
| **Zakres Napięcia Sterującego** | Zniknięcie, odcięcie: 0,35...0,55 Uc 40...400 Hz 55 °C)<br>Eksploatacyjny: 0.85...1.1 Uc 40...400 Hz 55 °C) |
| **Pobór Mocy Przyciąganie W Va** | 650 VA 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C) |
| **Pobór Mocy Przy Podtrzymaniu W Va** | 10 VA 40...400 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C) |
| **Rozpraszanie Ciepła** | 8 W w 40...400 Hz |

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| **Temperatura Otoczenia Dla Pracy Urządzenia** | -5…55 °C |
| **Masa Produktu** | 0,75 kg |

## Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| **Jednostka Miary Opakowania 1** | PCE |
| **Ilość Jednostek W Opakowaniu 1** | 1 |
| **Wysokość Opakowania 1** | 9,500 cm |
| **Szerokość Opakowania 1** | 10,000 cm |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

| | |
|---|---|
| **Długość Opakowania 1** | 19,000 cm |
| **Waga Opakowania 1** | 861,000 g |
| **Jednostka Miary Opakowania 2** | S03 |
| **Ilość Jednostek W Opakowaniu 2** | 12 |
| **Wysokość Opakowania 2** | 30,000 cm |
| **Szerokość Opakowania 2** | 30,000 cm |
| **Długość Opakowania 2** | 40,000 cm |
| **Waga Opakowania 2** | 10,785 kg |
| **Jednostka Miary Opakowania 3** | P06 |
| **Ilość Jednostek W Opakowaniu 3** | 96 |
| **Wysokość Opakowania 3** | 75,000 cm |
| **Szerokość Opakowania 3** | 60,000 cm |
| **Długość Opakowania 3** | 80,000 cm |
| **Waga Opakowania 3** | 97,916 kg |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| **Gwarancja** | 18 miesięcy |

## Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji $CO_2$.

**Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu** to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

Więcej informacji o produktach Green Premium >

Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >



Przejrzystość



RoHS/REACh

## Dobre samopoczucie

| | |
|---|---|
| Bez Svhc Reach | |
| Bez Toksycznych Metali Ciężkich | |
| Bez Rtęci | |
| Informacje Na Temat Zwolnienia Z Rohs | Tak |

## Certyfikaty i standardy

| | |
|---|---|
| **Rozporządzenie Reach** | Deklaracja REACh |
| **Europejska Dyrektywa Rohs** | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br>Europejska deklaracja RoHS |
| **Norma Rohs Chiny** | Dyrektywa RoHS Chiny |
| **Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko** | Środowiskowy profil produktu |
| **Kulistość – Profil** | Informacja o żywotności |