Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Obudowa natynkowa, Mureva (dawna Kaedra), IP65 do gniazd gMRV-1-12+1-NT-T/6 6 otwory 90x100 mm

13181

Parametry podstawowe

Gama Produktów	Mureva
Nazwa Produktu	Mureva Enclosure
Typ Produktu Lub Komponentu	Obudowa wodoszczelna
Typ Obudowy	Obudowa do wyjścia zasilania
Opis Płyty Montażowej	Be płyty montażowej

Parametry uzupełniające

Montaż Obudowy	Powierzchnia
Ilość Modułów 18Mm W Rzędzie	12
Całkowita Liczba Modułów 18 Mm	12
Ilość Rzędów	1
Klasa Ochronności	Klasa II Podwójna izolacja
Liczba Otworów Interfejsu	6
Liczba Płyt	2 dla sterowanie przyciskowe 6 dla 65 x 85 wyprowadzeń mocy
Dostarczane Wyposażenie	2 opaska do kabli 6 płyta do gniazda zasilania 65 x 85 2 płyta do sterowania przyciskiem
Rodzaj Osłony Czołowej	Przezroczysty
Straty Mocy W Watach (W)	28 W
[In] Prąd Znamionowy	63 A
Rodzaj Szyny	DIN
Ilość Osłabień Pg Iso	17
Opis Opcji Blokowania	Opcjonalny zamek
Materiał Obudowy	Obudowa: polimer samogasnący
Masa Produktu	2,5 kg
Wymiar Podstawowy	90 x 100 mm
Szerokość	340 mm
Wysokość	460 mm
Głębokość	160 mm
Głębokość Wewnętrzna	91 mm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Kolor	Drzwi: przezroczysty zielony Obudowa: jasnoszary (RAL 7035)

Środowisko pracy

Normy	IEC 61439-3 IEC 60695-2-1 IEC 60670 EN 62262 EN 50262
Odpornośc Ogniowa	650 °C zgodnie z IEC 60695-2-1
Stopień Ochrony Ip	IP65 zgodnie z IEC 60529
Stopień Ochrony Ik	IK09 zgodnie z EN 50102
Environmental Characteristics (Uv)	Odporność na promieniowanie UV: Klasa 3 zgodnie z ISO 4582:2010 Badanie na degradację pod wpływem nadfioletu (UV) zgodnie z ISO 4892-2:2013
Kategoria Przepięciowa	II
Temperatura Otoczenia Dla Pracy Urządzenia	-25…40 °C

Jednostka opakowania

Jednostka Miary Opakowania 1	PCE
Ilość Jednostek W Opakowaniu 1	1
Wysokość Opakowania 1	16,8 cm
Szerokość Opakowania 1	36,0 cm
Długość Opakowania 1	47,0 cm
Waga Opakowania 1	2,848 kg
Jednostka Miary Opakowania 2	P12
Ilość Jednostek W Opakowaniu 2	28
Wysokość Opakowania 2	80,0 cm
Szerokość Opakowania 2	80,0 cm
Długość Opakowania 2	120,0 cm
Waga Opakowania 2	91,744 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO_2.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

Więcej informacji o produktach Green Premium >

Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >





Materiały o niskim wpływie | Przejrzystość | RoHS/REACh

Wydajność zasobów

Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content	25

Dobre samopoczucie

Bez Svhc Reach	
Bez Toksycznych Metali Ciężkich	
Bez Rtęci	
Informacje Na Temat Zwolnienia Z Rohs	Tak
Produkt Bez Halogenów	

Certyfikaty i standardy

Rozporządzenie Reach	Deklaracja REACh
Europejska Dyrektywa Rohs	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Norma Rohs Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – Profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem