Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Obudowa natynkowa, Mureva (dawna Kaedra), IP65 z kasetą sterowania sMRV-1-12-NT-T kaseta z 1 otworem

13438

Parametry podstawowe

Gama Produktów	Mureva
Nazwa Produktu	Mureva Enclosure
Typ Produktu Lub Komponentu	Obudowa wodoszczelna
Typ Obudowy	Obudowa do urządzenia modułowego z interfejsem
Opis Płyty Montażowej	Perforowany

Parametry uzupełniające

Montaż Obudowy	Powierzchnia
Ilość Modułów 18Mm W Rzędzie	12
Całkowita Liczba Modułów 18 Mm	12
Ilość Rzędów	1
Klasa Ochronności	Podwójna izolacja Klasa II
Liczba Otworów Interfejsu	1
Liczba Płyt	1 dla sterowanie przyciskowe
Dostarczane Wyposażenie	1 zestaw do znakowania 1 opaska do kabli 1 płyta do sterowania przyciskiem 1 wspornik listwy zaciskowej 2 16-otworowa listwa zaciskowa
Rodzaj Osłony Czołowej	Odwracalny/nawrotny Przezroczysty
Straty Mocy W Watach (W)	28 W
[In] Prąd Znamionowy	90 A
Rodzaj Szyny	DIN
Ilość Osłabień Pg Iso	17
Ilość Zacisków	2 Ochronny neutralny (połączenie na wkręty) z 16 wyjścia
Wyprowadzenia Bloku Rozdzielczego	16 x 10 mm² 16 x 16 mm²
Opis Opcji Blokowania	Opcjonalny zamek
Materiał Obudowy	Polimer samogasnący
Wymiar Podstawowy	90 x 100 mm
Szerokość	448 mm
Wysokość	280 mm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Głębokość	160 mm
Głębokość Wewnętrzna	88 mm
Kolor	Drzwi: przezroczysty zielony Obudowa: jasnoszary (RAL 7035)

Środowisko pracy

Normy	IEC 60670 IEC 60695-2-1 EN 50262 IEC 61439-3
Odpornośc Ogniowa	650 °C zgodnie z IEC 60695-2-1
Stopień Ochrony Ip	IP65 zgodnie z IEC 60529
Stopień Ochrony Ik	IK09 zgodnie z EN 50102
Environmental Characteristics (Uv)	Odporność na promieniowanie UV: Klasa 3 zgodnie z ISO 4582:2010 Badanie na degradację pod wpływem nadfioletu (UV) zgodnie z ISO 4892-2:2013
Kategoria Przepięciowa	II
Temperatura Otoczenia Dla Pracy Urządzenia	-25…60 °C

Jednostka opakowania

Jednostka Miary Opakowania 1	PCE
Ilość Jednostek W Opakowaniu 1	1
Wysokość Opakowania 1	17,000 cm
Szerokość Opakowania 1	29,000 cm
Długość Opakowania 1	46,500 cm
Waga Opakowania 1	2,625 kg
Jednostka Miary Opakowania 2	P12
Ilość Jednostek W Opakowaniu 2	36
Wysokość Opakowania 2	80,000 cm
Szerokość Opakowania 2	80,000 cm
Długość Opakowania 2	120,000 cm
Waga Opakowania 2	106,500 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO_2.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

Więcej informacji o produktach Green Premium >

Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >





Materiały o niskim wpływie | Przejrzystość | RoHS/REACh

Wydajność zasobów

Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content	24

Dobre samopoczucie

Informacje Na Temat Zwolnienia Z Rohs	Tak
Produkt Bez Halogenów	

Certyfikaty i standardy

Rozporządzenie Reach	Deklaracja REACh
Europejska Dyrektywa Rohs	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Norma Rohs Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – Profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem