PL Nóż demontażowy dla elektryków
GB Insulated dismantling knife
D Abmantelungsmesser
RUS Нож кабельный изолированный

155 mm | 38 mm | 65 Mn | 1000 V | VDE



YATO

	długość (mm)
YT-21211	155

PL Zestaw wkrętak z wymiennymi końcówkami izolowanymi
GB Insulated changeable screwdriver set
D Schraubendreher Satz isoliert
RUS Набор изолированных отверток

12 PCS | 1000 V | HRC 54-61 | S2 | VDE



⊖ 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.5, 6.5 (L=100 mm); S2;
⊕ PH0, PH1, PH2 (L=100 mm); S2;
4x150 mm; 250V

YATO

YT-28290	

PL Zestaw wkrętak z wymiennymi końcówkami izolowanymi
GB Insulated changeable screwdriver set
D Schraubendreher Satz isoliert
RUS Набор изолированных отверток



⊖ 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.5, 6.5 (L=100 mm); S2;
⊕ PH0, PH1, PH2 (L=100 mm); S2;
⊕ PZ0, PZ1, PZ2 (L=100 mm); S2;
T6, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 (L=100 mm); S2;
2, 3, 4, 5, 6 (L=100 mm); S2;
R1, R2 (L=100 mm); S2;
1, 2, 3, 4 (L=100 mm); S2;
4, 6, 8, 10 (L=100 mm); S2;
4, 6, 8, 10 (L=100 mm); S2;
M4, M5, M6 (L=100 mm); S2;
4x150 mm; 250V

50 PCS | 1000 V | HRC 54-61 | S2 | VDE

YATO

YT-28293	

PL Zestaw narzędziowy dla elektryków
GB Tool set for electricians
D Werkzeug-Set für Elektriker
RUS Набор инструментов для электриков



68 PCS | 1/4" 6.3 mm | CrV 50BV30 | CrV 6150 | S2 | 1000 V | VDE

1/4" (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (L=25 mm); CrV 50BV30;
140 mm; 190 mm; 3CRB; 150 mm;
160 mm; 1000 V; CrV; 160 mm; 1000 V; CrV;
3 m x 16 mm; 175 mm; 19.5 x 190 mm;
1.5 V; 9 LED; 9 mm; 19 mm x 20 m;
1/4" (6.3 mm); (150 mm); CrV 50BV30;
1/4" (6.3 mm) x 1/4" (6.3 mm); CrV 6140; 10 g;
1.4, 2, 2.4 mm; PH00, PH0, PH1; S2;
4x75, 5.5x125, PH1x80, PH2x100 mm; 1000V; S2;
1/4" (6.3 mm): 3, 4, 5, 5.5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): PH1, PH2, PH3 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T27 (L=25 mm); AISI S2;
1/4" (6.3 mm): 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 (L=25 mm); AISI S2;
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm; CrV 6150



U 0-500 V ⎓ | U 0-500 V ~ | I 0-5 A ⎓ | R 0-2 MΩ | ⊳| | h_{FE} PNP NPN | $5V_{P-P}$ | •)))



12-250 V ~ | 50-500 Hz | LCD DISPLAY | NO BATTERY NEEDED NIE POTRZEBUJE BATERII



30W | 230V~ 50Hz | 400°C | TIP Ø 3.8x70 mm

YATO

	○
YT-39009	1/4" (6.3 mm)