
GA160ARY

ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY GA160ARY, Z POKRĘTŁEM ŻÓŁTO/CZERWONYM, 160A, AC21A



Liczba pól		Nr.	3
Typ napięcia roboczego			AC
Właściwości styków			
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC		A	160
Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (1s) Icw (rms)		kA	2.5
Właściwości mechaniczne			
Moment obrotowy dokręcania zacisków			
	min.	Nm	5
	maks.	Nm	6
	min.	Ibin	45
	maks.	Ibin	54
Dane techniczne UL			
Norma UL			UL98

Wymiary [mm (in)]




Schemat połączeń elektrycznych

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding

GA160ARY

ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY GA160ARY, Z POKRĘTŁEM ŻÓŁTO/CZERWONYM, 160A, AC21A



Certyfikaty i zgodność

Zgodność	
	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-3
Certyfikaty	
	CCC
	EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0	EC000216 - Rozłącznik izolacyjny

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding