The AX - Heavy Duty Demolition

Drewno z metalem: do prac wyburzeniowych Heavy Duty AX

Features

- FANG TIP™: Zapewnia szybsze cicie wgbne i dotarcie do trudno dostpnych miejsc.
- NAIL GUARD™: Chroni zb podczas uderzenia w gwód zapewniajc wysz trwaoci i ywotno.
- Mocny: Bardzo gruby korpus (1,60 mm) zapewnia maksymaln solidno i ywotno, dziki czemu jest idealny do drewna z gwodziami lub rubami.
- Szybki: Agresywna geometria (5 zbów na cal) do szybkiego usuwania urobku.
- Pochyy ksztat: Doskonay do cicia wgbnego i w trudno dostpnych miejscach.
- Odporny na uderzenia: Bimetalowa konstrukcja zapewnia elastyczno brzeszczotu i mniej zama



RANGE SPEC (1)	A x 150 x 5 Tpi - 5 pcs	A x 150 x 5 Tpi - 25 pcs	A x 230 x 5 Tpi - 5 pcs
Typ materiału	Bi-Met,Co	Bi-Met,Co	Bi-Met,Co
Nazwa: Numer Artykułu	48005021	48008021	48005026
Maks. zdolno cicia w drewnie (mm)	10 - 100	10 - 100	10 - 175
Ilo w opakowaniu	5	25	5
Maks. zdolno cicia w PVC (mm)	10 - 50	10 - 50	10 - 50
Maks. zdolno cicia w rurze z tworzyw sztucznych (mm)	ø 10 - 100	ø 10 - 100	ø 10 - 175
Maks. zdolno cicia w drewnie z gwodziami (mm)	10 - 100	10 - 100	10 - 175
Wycinanie okien	Tak	Tak	Tak
Cicie wgłbne	Tak	Tak	Tak
Ratowanie	Tak	Tak	Tak
Długo ostrza (mm)	150	150	230
Dewalt equivalent code	DT2359	-	DT2307

RANGE SPEC (2)	A x 230 x 5 Tpi - 25 pcs	A x 300 x 5 Tpi - 5 pcs	A x 300 x 5 Tpi - 25 pcs
Typ materiału	Bi-Met,Co	Bi-Met,Co	Bi-Met,Co
Nazwa: Numer Artykułu	48008026	48005027	48008027
Maks. zdolno cicia w drewnie (mm)	10 - 175	10 - 250	10 - 250
Ilo w opakowaniu	25	5	25
Maks. zdolno cicia w PVC (mm)	10 - 50	10 - 50	10 - 50
Maks. zdolno cicia w rurze z tworzyw sztucznych (mm)	ø 10 - 175	ø 10 - 250	ø 10 - 250
Maks. zdolno cicia w drewnie z gwodziami (mm)	10 - 175	10 - 250	10 - 250
Wycinanie okien	Tak	Tak	Tak
Cicie wgłbne	Tak	Tak	Tak
Ratowanie	Tak	Tak	Tak
Długo ostrza (mm)	230	300	300
Dewalt equivalent code	-	DT2314	-